

Functionele Attributenlijst Artikelbericht SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
Artikelbericht			
Artikelberichtnummer Nummer ter identificatie van het bericht. Zender en ontvanger kunnen het artikelberichtnummer gebruiken in de verdere communicatie tussen beiden en dient dan ook voldoende uniek te zijn. De zender van het bericht kent het nummer toe. Normaliter wordt dit nummer door de applicatie van de zender geproduceerd en is vanuit deze applicatie uniek.	an..17	M	1
Berichtdatum Datum waarop het bericht is aangemaakt.	CCYY-MM-DD	M	1
Indicatie prijswijziging Code die aangeeft dat in het artikelbericht uitsluitend prijsmutaties voorkomen. Toegestane codes: true Ja false Nee	boolean	O	1
Valutacode Code van de munteenheid waarin de bedragen in het bericht zijn uitgedrukt. Gebruik Codelijst: ISO 4217 3-letterige valutalist.	an..3	M	1
Mutatiecode Code waarmee het soort wijziging van de artikelgegevens wordt aangegeven. Als Mutatiecode 'Gewijzigd' is worden alleen de regels van de gewijzigde artikelen meegestuurd. Let op dat u in dit geval alle gegevens van het artikel mee stuurt, ook de gegevens die niet zijn gewijzigd (dit geldt onafhankelijk van de waarde van de statuscode op regel niveau). Als de mutatiecode 'Origineel' is wordt het totale bestand gestuurd, eventueel vervallen artikelen komen hierin niet voor. Gebruik in XML de code lijst 'MutationType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten . Toegestane codes: 4 Gewijzigd 9 Origineel	an..3	M	1
Catalogus Gegevens waarmee gerefereerd wordt aan een catalogus. Het is niet bedoeld om versies van het artikelbericht te communiceren.		O	1
Ingangsdatum Datum vanaf wanneer de catalogus geldig is.	CCYY-MM-DD	O	1
Catalogusnummer Nummer ter identificatie van de catalogus.	an..17	M	1

Functionele Attributenlijst Artikelbericht SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
Contract		O	1
Gegevens waarmee gerefereerd wordt aan een contract.			
Contractnummer	an..17	M	1
Numer ter identificatie van het contract.			
Het contractnummer is gebaseerd op het nummer van het papieren contract waarin de commerciële condities van de bilaterale afspraken zijn vastgelegd.			
Ingangsdatum	CCYY-MM-DD	O	1
Datum vanaf wanneer het contract geldig is.			
Vorige artikelbericht		O	1
Gegevens waarmee gerefereerd wordt aan een eerder verzonden artikelbericht.			
Voorgaand artikelberichtnummer	an..17	O	1
Numer ter identificatie van het voorgaande artikelbericht.			
Afnemer		O	1
Partij aan wie goederen en/of diensten worden verkocht en geleverd.			
GLN	n13	M	1
Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of locatie.			
Naam	an..50	O	1
Tekstveld met de naam van de partij of locatie.			
Naam2	an..50	O	1
Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of locatie.			
Straatnaam	an..80	O	1
Tekstveld met straatnaam van het adres van de partij of locatie.			
Huisnummer	n..5	O	1
Numeriek veld met het huisnummer van het adres van de partij of locatie.			
Huisletter	an1	O	1
Tekstveld met letteraanduiding van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.			
Huisnummertoevoeging	an..4	O	1
Tekstveld met de toevoeging van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.			
Plaats	an..80	O	1
Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of locatie.			

Functionele Attributenlijst Artikelbericht SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
Postcode Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of locatie. Gebruik 6 posities voor Nederlandse postcodes.	an..9	O	1
Land Code van het land van het adres van de partij of locatie. Gebruik ISO 3166 tweeletterige landencodes.	an2	O	1
Contactgegevens Gegevens over een afdeling of persoon van de partij waarmee contact kan worden opgenomen via telefoon, fax of e-mail.		O	5
Contactpersoon Tekstveld met de naam van een persoon waarmee contact kan worden opgenomen.	an..35	O	1
Telefoonnummer Nummer waarmee via de telefoon contact kan worden opgenomen.	an..20	O	1
E-mailadres Tekstveld met het elektronische adres waarmee via e-mail contact kan worden opgenomen.	an..254	O	1
Centrale database Partij die optreedt als beheerder van een centraal bestand met artikelgegevens.		O	1
GLN Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of locatie.	n13	M	1
Naam Tekstveld met de naam van de partij of locatie.	an..50	O	1
Naam2 Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of locatie.	an..50	O	1
Straatnaam Tekstveld met straatnaam van het adres van de partij of locatie.	an..80	O	1
Huisnummer Numeriek veld met het huisnummer van het adres van de partij of locatie.	n..5	O	1
Huisletter Tekstveld met letteraanduiding van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.	an1	O	1
Huisnummertoevoeging Tekstveld met de toevoeging van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.	an..4	O	1
Plaats Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of locatie.	an..80	O	1

Functionele Attributenlijst Artikelbericht SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
Postcode Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of locatie. Gebruik 6 posities voor Nederlandse postcodes.	an..9	O	1
Land Code van het land van het adres van de partij of locatie. Gebruik ISO 3166 tweeletterige landencodes.	an2	O	1
Fabrikant Partij die goederen produceert. Hier dient u alle fabrikanten op te geven waarvan producten op regelniveau worden beschreven. Op regelniveau kunt u met behulp van de GLN refereren aan deze informatie.		O	unbounded
GLN Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of locatie.	n13	M	1
Naam Tekstveld met de naam van de partij of locatie.	an..50	O	1
Naam2 Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of locatie.	an..50	O	1
Straatnaam Tekstveld met straatnaam van het adres van de partij of locatie.	an..80	O	1
Huisnummer Numeriek veld met het huisnummer van het adres van de partij of locatie.	n..5	O	1
Huisletter Tekstveld met letteraanduiding van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.	an1	O	1
Huisnummertoevoeging Tekstveld met de toevoeging van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.	an..4	O	1
Plaats Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of locatie.	an..80	O	1
Postcode Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of locatie. Gebruik 6 posities voor Nederlandse postcodes.	an..9	O	1
Land Code van het land van het adres van de partij of locatie. Gebruik ISO 3166 tweeletterige landencodes.	an2	O	1
Gebruikers extensie Gegevens over overeengekomen uitbreidingen op de standaard.		O	1

Functionele Attributenlijst Artikelbericht SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
Extensie inhoud Overeengekomen uitbreiding op de standaard.		O	1
Groepering Niveau in het bericht waar binnen artikelregels gegroepeerd kunnen worden per leverancier.		M	999
Leverancier Partij die goederen en/of diensten verkoopt en levert.		O	1
GLN Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of locatie.	n13	M	1
Naam Tekstveld met de naam van de partij of locatie.	an..50	O	1
Naam2 Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of locatie.	an..50	O	1
Straatnaam Tekstveld met straatnaam van het adres van de partij of locatie.	an..80	O	1
Huisnummer Numeriek veld met het huisnummer van het adres van de partij of locatie.	n..5	O	1
Huisletter Tekstveld met letteraanduiding van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.	an1	O	1
Huisnummertoevoeging Tekstveld met de toevoeging van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.	an..4	O	1
Plaats Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of locatie.	an..80	O	1
Postcode Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of locatie. Gebruik 6 posities voor Nederlandse postcodes.	an..9	O	1
Land Code van het land van het adres van de partij of locatie. Gebruik ISO 3166 tweeletterige landencodes.	an2	O	1
Contactgegevens Gegevens over een afdeling of persoon van de partij waarmee contact kan worden opgenomen via telefoon, fax of e-mail.		O	5
Contactpersoon Tekstveld met de naam van een persoon waarmee contact kan worden opgenomen.	an..35	O	1

Functionele Attributenlijst Artikelbericht SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
Telefoonnummer Nummer waarmee via de telefoon contact kan worden opgenomen.	an..20	O	1
E-mailadres Tekstveld met het elektronische adres waarmee via e-mail contact kan worden opgenomen.	an..254	O	1
Certificaatinformatie Gegevens over de schriftelijke verklaring dat een product of proces voldoet aan de voorgeschreven specificaties en/of regels al dan niet wettelijk bepaald. Het betreft certificaten en/of keurmerken.		O	unbounded
Nummer Een binnen dit bericht uniek nummer voor referentiedoeleinden. Verplicht als u binnen dit bericht verwijst naar dit certificaat/keurmerk.	n..4	O	1
Code Code waarmee wordt aangegeven welke certificaat of keurmerk van toepassing is. Gebruik in XML de code lijst 'CertificateType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.	an..8	M	1
Toegestane codes:			
ADR	Europese verdrag voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg		
ART	ART keurmerk tweewielersloten		
CAL	kalibratiecertificaat		
CMR	Internationale conventie bij grensoverschrijdend wegvervoer informatie		
DECL	Leveranciersverklaring van preferentiële oorsprong		
DIN	DIN informatie		
DOCCE	conformiteitsverklaring		
DOP	Prestatieverklaring		
ECCN	Export Control Classification Number		
ECO	ECO label		
EEL	EU energielabel		
FSC	Forest Stewardship Council		
GHS	Wijze van indeling, kenmerking en etikettering van chemische stoffen en preparaten.		
Gaskeur	Gaskeur keurmerk		
Gastec	Gastec keurmerk		
IHM	Inventaris gevaarlijke materialen		
ISO	ISO informatie		
ISPM	International Standards For Phytosanitary Measures No. 15		
KEMA	KEMA		
KH	Keurhout		
KIWA	KIWA		

Functionele Attributenlijst Artikelbericht SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

		Formaat	Status	Repetitie
	Toegepaste codes: KOMO KOMO LQC Limited Quantity waarde MTCS Malaysian Timber Certification System PEFC Programme for Endorsement of Forest Certification PVW Politiekeurmerk veilig wonen REACH Registratie, evaluatie, autorisatie en restrictie van chemicaliën SDS Veiligheidsblad Seal Keurmerk UN Identificatienummer gevaarlijke stoffen WEEE Richtlijn afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)			
—Omschrijving	Tekstveld met de naam van het certificaat of keurmerk.	an..35	O	1
—Certificaatnummer	Nummer door de certificeringsinstantie toegekend ter identificatie van het certificaat of keurmerk.	an..35	O	1
—Instantie	Tekstveld met de naam van de instantie die het certificaat of keurmerk heeft toegekend.	an..35	O	1
—Subnummer	Extra nummer door de certificeringsinstantie toegekend ter verdere identificatie van het certificaat of keurmerk	an..35	O	1
—Tekst	Tekstveld ten behoeve van voorgeschreven certificaat of keurmerk teksten op documenten.	an..256	O	1
—Ingangsdatum	Datum waarop het certificaat of keurmerk is toegekend.	CCYY-MM-DD	O	1
—Revisiedatum	Datum waarop het certificaat of keurmerk is gereviseerd.	CCYY-MM-DD	O	1
—Expiratiedatum	Datum waarop het certificaat of keurmerk verloopt.	CCYY-MM-DD	O	1
—Claim code	Code waarmee wordt aangegeven welke claim van toepassing is. Gebruik in XML de code lijst 'ClaimType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten .	an..8	O	1
	Toegepaste codes: F100 FSC 100% F70 FSC Mix 70% FCW FSC Controlled Wood			

Functionele Attributenlijst Artikelbericht SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
Toegepaste codes: FMC FSC Mix Credit FR100 FSC recycled 100% FR70 FSC recycled 70% FRC FSC Recycled Credit ISPM ISPM gecertificeerd KL Keurhout Legaal KL1 Keurhout Duurzaam L1 KL2 Keurhout Duurzaam L2 P100 100% PEFC gecertificeerd P70 70% PEFC gecertificeerd RW Recycled Wood			
Claim omschrijving Tekstveld met de beschrijving van de claim.	an..70	O	1
Bijlagereferentie Een nummer dat refereert naar een bijlage binnen dit bericht. U mag alleen verwijzen naar een bijlage op kop niveau.	n..4	O	unbounded
Gebruikers extensie Gegevens over overeengekomen uitbreidingen op de standaard.		O	1
Extensie inhoud Overeengekomen uitbreiding op de standaard.		O	1
Bijlage informatie Gegevens over de bijlage en/of de deeplink bij een bericht. Het is verplicht om een van de volgende velden te gebruiken: 'URL', 'Lokale link'.		O	unbounded
Nummer Een binnen dit bericht uniek nummer voor referentiedoeleinden. Verplicht als u binnen dit bericht verwijst naar deze bijlage.	n..4	O	1
Volgorde De volgorde van bij elkaar behorende bijlagen. - Aan alle bij elkaar behorende bijlagen (sets) moet in dit veld de volgorde worden meegegeven - Verschillende sets bijlagen worden (in dit veld) aangegeven met een letter; a.1, b.1, c... - Binnen een set wordt met een nummer (in dit veld) de volgorde aangegeven; a.1,a.2, a.3... Voorbeelden: a.1, a.2, a.3, b.1, b.2 (set a bestaat uit 3 bijlagen, set b uit 2)	an..4	O	1

Functionele Attributenlijst Artikelbericht SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
Aanmaakdatum De datum waarop deze bijlage is gemaakt.	CCYY-MM-DD	O	1
Lokale link Tekstveld met een link (relatief path) naar de lokaal meegestuurde bijlage.	an..512	O	1
Type Code die het soort document beschrijft. Gebruik in XML de code lijst 'AttachmentType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten. Toegestane codes: CAD CAD object of symbool CHR Karakteristieken sheet FAC Factuur LOG Logo MAN Handleiding MTE Installatie- en onderhoudsdocument OTA Overige bijlage PAR Explosietekening PHI Productfoto hoge resolutie PPI Productfoto lage resolutie PRT Presentatie document/brochure PVI Presentatie video SCH Schema SOF Software STR Certificaat	an..3	M	1
Bestandstype Code die het bestandstype beschrijft, gebruik mime types, see: https://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xhtml kolom name	an..256	M	1
URL informatie Gegevens over de URL.		O	1
URL Wereldwijd uniek kenmerk, voldoende aan de Uniform Resource Locator specificatie, ter identificatie van een informatiebron.	an..512	M	1
Indicatie originele bron Code waarmee wordt aangegeven of altijd naar de originele bron (URL) moet worden verwezen. true (ja) = er wordt altijd verwezen naar de originele bron. Regel: Niet meegeven wordt geïnterpreteerd als false (nee).	boolean	O	1

Functionele Attributenlijst Artikelbericht SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
Toegepaste codes: true Ja false Nee			
Bijlagetitel Tekstveld met de titel van de bijlage die is bijgesloten en/of waar naar verwezen wordt door de URL.		O	unbounded
Omschrijving	an..70	M	1
Taalcode Gebruik codelijst ISO 639 2-letterige alfanumerieke codes	an..3	M	1
Bijlageomschrijving Tekstveld met een nadere toelichting op de bijlage die is bijgesloten en/of waar naar verwezen wordt door de URL.		O	unbounded
Omschrijving	an..256	M	1
Taalcode Gebruik codelijst ISO 639 2-letterige alfanumerieke codes	an..3	M	1
Bijlage karakteristieken Metagegevens over een bijlage Voor het gebruik van Attribuutnaam en Attribuutwaarde zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/bijlagekarakteristieken.		O	unbounded
Attribuutnaam Tekst die de naam van een bijlage attribuut beschrijft.	an..35	M	1
Attribuutwaarde Veld met de waarde van het attribuut.	an..70	M	1
Gebruikers extensie Gegevens over overeengekomen uitbreidingen op de standaard.		O	1
Extensie inhoud Overeengekomen uitbreiding op de standaard.		O	1
Artikelregel Artikelbericht Niveau in het bericht waar artikelen worden gespecificeerd.		O	unbounded
Regelnummer Nummer ter identificatie van een regel binnen een bericht. Dit regelnummer is altijd groter dan '0'. Het is gebruikelijk en aan te raden om de regelnummering te beginnen bij 1, en op te laten lopen met 1.	n..6	M	1

Functionele Attributenlijst Artikelbericht SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
Statuscode Code waarmee de positie van het artikel in het assortiment van de leverancier wordt gespecificeerd. Mogelijke waarden: - Inlopend: het artikel zal t.z.t. worden opgenomen in de catalogus. In dit geval kan ook een 'Artikelcode voorganger' worden opgenomen. Indien dit gegeven niet aanwezig is geldt dat het artikel gewoon beschikbaar is. - Nieuw, beschikbaar (lopend): Het betreft hier een lopend artikel. - Uitlopend: het artikel zal t.z.t. niet meer leverbaar zijn. In dit geval kan ook een 'Artikelcode opvolger' worden opgegeven. - Vervallen: Het artikel is niet meer leverbaar. - Vernietig publicatie: De gegevens van dit artikel zijn niet correct, advies is om deze fysiek te verwijderen. Nieuwe, correcte data is of wordt aangeleverd. - Geschorste: De gegevens van dit artikel zijn tijdelijk geschorst (mogelijk omdat het gerelateerd is aan een seizoen). Gebruik code 126 als het artikel weer beschikbaar is, als het artikel niet meer terugkomt moet de code 130 worden aangeleverd. Let op seizoensartikelen blijven beschikbaar maar kunnen met de 'Code bestelbaarheid' naar 'niet bestelbaar' worden gezet. Gebruik in XML de code lijst 'SpecialConditionType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codeliisten .	an..3	M	1
Toegestane codes: 125 Inlopend 126 Nieuw, beschikbaar (lopend) 130 Vervallen 155 Vernietig publicatie 175 Geschorst 94E Uitlopend (GS1 Code)			
Artikel identificatie Gegevens ter identificatie van een artikel. Het is verplicht om minimaal de GTIN of Artikelcode leverancier te gebruiken.		M	1
GTIN Global Trade Item Number (GTIN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van het artikel.	n..14	O	1
Artikelcode leverancier Kenmerk, uniek binnen het systeem van de leverancier, ter identificatie van het artikel. Geadviseerd wordt alleen de volgende characters te gebruiken: a..z, A..Z, 0..9, -, /, \, (,), ., _, +, :, (spatie) en (komma).	an..35	O	1

Functionele Attributenlijst Artikelbericht SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
Artikel omschrijvingen in meerdere talen Gegevens waarmee een artikel in tekst beschreven wordt, eventueel in meerdere talen.		M	1
Artikelomschrijving Tekstveld met een beschrijving van het artikel gericht op de afnemer.		M	unbounded
Omschrijving	an..70	M	1
Taalcode Gebruik codelijst ISO 639 2-letterige alfanumerieke codes	an..3	M	1
Artikelomschrijving lang Tekstveld met een uitgebreide beschrijving van het artikel gericht op de afnemer.		O	unbounded
Omschrijving	an..256	M	1
Taalcode Gebruik codelijst ISO 639 2-letterige alfanumerieke codes	an..3	M	1
Marketing tekst Tekstveld met marketing informatie van het artikel.		O	unbounded
Omschrijving Tekstveld met de inhoud van de omschrijving.	an..1000	M	1
Taalcode Gebruik codelijst ISO 639 2-letterige alfanumerieke codes	an..3	M	1
Artikel datum informatie Gegevens over geldigheidstermijnen bij een artikel.		O	1
Datum begin geldigheid Datum vanaf wanneer de artikelgegevens geldig zijn.	CCYY-MM-DD	M	1
Groeperingskenmerken Gegevens waarmee artikelen gegroepeerd worden.		O	99
Afnamegroep Een kenmerk ter groepering van het artikel met andere artikelen op basis van het type afnemer of markt. Ook wel: artikelgroep leverancier. Omschrijving van de artikelgroep waartoe het artikel behoort. De leverancier kan een bepaalde indeling maken van de artikelen in groepen, bijvoorbeeld op basis van commerciële overwegingen. Is dus leverancier gebonden.	an..50	M	1
Douane informatie Gegevens waarmee het product volgens een bepaalde systematiek in een klasse van soortgelijke producten wordt ingedeeld.		O	1

Functionele Attributenlijst Artikelbericht SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

		Formaat	Status	Repetitie
Goederencode	Nummer of code ter identificatie van een productklasse volgens CBS, HS, GN of Taric code.	an..17	O	1
Artikel herkomst	Gegevens over de herkomst van een artikel.		O	1
Land van herkomst	Code van het land waarin de laatste bewerking op het artikel heeft plaatsgevonden. Gebruik Codelijst: ISO 3166 2-letterige landencodes.	an2	M	10
Artikelkenmerken	Gegevens over product specifieke kenmerken van een artikel.		O	1
THT op verpakking	Code waarmee wordt aangegeven of de 'Tenminste Houdbaar Tot' datum op de verpakking wordt aangegeven.	boolean	O	1
	Toegestane codes:			
	true Ja			
	false Nee			
Breekbaar op verpakking	Code waarmee wordt aangegeven of breekbaar op de verpakking wordt aangegeven.	boolean	O	1
	Toegestane codes:			
	true Ja			
	false Nee			
Artikel karakteristieken	Gegevens over de rol van een artikel in processen.		M	1
Code bestelbaarheid	Code waarmee wordt aangegeven dat het artikel een bestelbare eenheid is.	boolean	M	1
	Toegestane codes:			
	true Ja			
	false Nee			
Code voorraadartikel	Code waarmee wordt aangegeven dat het artikel standaard op voorraad wordt gehouden door de leverancier.	boolean	O	1
	Toegestane codes:			
	true Ja			
	false Nee			
Indicatie versnijdbaar artikel	Code waarmee wordt aangegeven of artikel al dan niet versneden kan (dient te) worden. Als u hier een JA invult moet u ook het veld 'Maximaal versnijdbare lengte' invullen.	boolean	O	1

Functionele Attributenlijst Artikelbericht SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

		Formaat	Status	Repetitie
Toegepaste codes: true Ja false Nee				
Certificaat informatie Gegevens over de schriftelijke verklaring dat een product of proces voldoet aan de voorgeschreven specificaties en/of regels al dan niet wettelijk bepaald. Het betreft certificaten en/of keurmerken.			O	unbounded
Code Code waarmee wordt aangegeven welke certificaat of keurmerk van toepassing is. Gebruik in XML de code lijst 'CertificateType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.		an..8	M	1
Toegepaste codes: ADR Europese verdrag voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg ART ART keurmerk tweewielersloten CAL kalibratiecertificaat CMR Internationale conventie bij grensoverschrijdend wegvervoer informatie DECL Leveranciersverklaring van preferentiële oorsprong DIN DIN informatie DOCCE conformiteitsverklaring DOP Prestatieverklaring ECCN Export Control Classification Number ECO ECO label EEL EU energielabel FSC Forest Stewardship Council GHS Wijze van indeling, kenmerking en etikettering van chemische stoffen en preparaten. Gaskeur Gaskeur keurmerk Gastec Gastec keurmerk IHM Inventaris gevaarlijke materialen ISO ISO informatie ISPM International Standards For Phytosanitary Measures No. 15 KEMA KEMA KH Keurhout KIWA KIWA KOMO KOMO LQC Limited Quantity waarde MTCS Malaysian Timber Certification System PEFC Programme for Endorsement of Forest Certification PVW Politiekeurmerk veilig wonen				

Functionele Attributenlijst Artikelbericht SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

		Formaat	Status	Repetitie
	Toegepaste codes: REACH Registratie, evaluatie, autorisatie en restrictie van chemicaliën SDS Veiligheidsblad Seal Keurmerk UN Identificatienummer gevaarlijke stoffen WEEE Richtlijn afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)			
—Omschrijving	Tekstveld met de naam van het certificaat of keurmerk.	an..35	O	1
—Certificaatnummer	Nummer door de certificeringsinstantie toegekend ter identificatie van het certificaat of keurmerk.	an..35	O	1
—Instantie	Tekstveld met de naam van de instantie die het certificaat of keurmerk heeft toegekend.	an..35	O	1
—Subnummer	Extra nummer door de certificeringsinstantie toegekend ter verdere identificatie van het certificaat of keurmerk	an..35	O	1
—Tekst	Tekstveld ten behoeve van voorgeschreven certificaat of keurmerk teksten op documenten.	an..256	O	1
—Ingangsdatum	Datum waarop het certificaat of keurmerk is toegekend.	CCYY-MM-DD	O	1
—Revisiedatum	Datum waarop het certificaat of keurmerk is gereviseerd.	CCYY-MM-DD	O	1
—Expiratiedatum	Datum waarop het certificaat of keurmerk verloopt.	CCYY-MM-DD	O	1
—Claim code	Code waarmee wordt aangegeven welke claim van toepassing is. Gebruik in XML de code lijst 'ClaimType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten .	an..8	O	1
	Toegepaste codes: F100 FSC 100% F70 FSC Mix 70% FCW FSC Controlled Wood FMC FSC Mix Credit FR100 FSC recycled 100% FR70 FSC recycled 70% FRC FSC Recycled Credit ISPM ISPM gecertificeerd			

Functionele Attributenlijst Artikelbericht SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
Toegepaste codes: KL Keurhout Legaal KL1 Keurhout Duurzaam L1 KL2 Keurhout Duurzaam L2 P100 100% PEFC gecertificeerd P70 70% PEFC gecertificeerd RW Recycled Wood			
—Claim omschrijving Tekstveld met de beschrijving van de claim.	an..70	O	1
—Certificaatreferentie Een nummer dat refereert naar een certificaat binnen dit bericht. U mag alleen verwijzen naar een certificaat(keurmerk) op kop niveau.	n..4	O	unbounded
—Bijlagereferentie Een nummer dat refereert naar een bijlage binnen dit bericht. U mag verwijzen naar een bijlage op kop- of regelniveau.	n..4	O	unbounded
—Gebruikers extensie Gegevens over overeengekomen uitbreidingen op de standaard.		O	1
—Extensie inhoud Overeengekomen uitbreiding op de standaard.		O	1
—Bijlage informatie Gegevens over de bijlage en/of de deeplink bij een bericht. Het is verplicht om een van de volgende velden te gebruiken: 'URL', 'Lokale link'.		O	unbounded
—Nummer Een binnen dit bericht uniek nummer voor referentiedoeleinden. Verplicht als u binnen dit bericht verwijst naar deze bijlage.	n..4	O	1
—Volgorde De volgorde van bij elkaar behorende bijlagen. - Aan alle bij elkaar behorende bijlagen (sets) moet in dit veld de volgorde worden meegegeven - Verschillende sets bijlagen worden (in dit veld) aangegeven met een letter; a.1, b.1, c... - Binnen een set wordt met een nummer (in dit veld) de volgorde aangegeven; a.1,a.2, a.3... Voorbeelden: a.1, a.2, a.3, b.1, b.2 (set a bestaat uit 3 bijlagen, set b uit 2)	an..4	O	1
—Aanmaakdatum De datum waarop deze bijlage is gemaakt.	CCYY-MM-DD	O	1

Functionele Attributenlijst Artikelbericht SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie																														
Lokale link Tekstveld met een link (relatief path) naar de lokaal meegestuurde bijlage.	an..512	O	1																														
Type Code die het soort document beschrijft. Dit veld is verplicht indien u NIET verwijst naar een bijlage op kop niveau. Gebruik in XML de code lijst 'AttachmentType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten. Toegestane codes: <table><tr><td>CAD</td><td>CAD object of symbool</td></tr><tr><td>CHR</td><td>Karakteristieken sheet</td></tr><tr><td>FAC</td><td>Factuur</td></tr><tr><td>LOG</td><td>Logo</td></tr><tr><td>MAN</td><td>Handleiding</td></tr><tr><td>MTE</td><td>Installatie- en onderhoudsdocument</td></tr><tr><td>OTA</td><td>Overige bijlage</td></tr><tr><td>PAR</td><td>Explosietekening</td></tr><tr><td>PHI</td><td>Productfoto hoge resolutie</td></tr><tr><td>PPI</td><td>Productfoto lage resolutie</td></tr><tr><td>PRT</td><td>Presentatie document/brochure</td></tr><tr><td>PVI</td><td>Presentatie video</td></tr><tr><td>SCH</td><td>Schema</td></tr><tr><td>SOF</td><td>Software</td></tr><tr><td>STR</td><td>Certificaat</td></tr></table>	CAD	CAD object of symbool	CHR	Karakteristieken sheet	FAC	Factuur	LOG	Logo	MAN	Handleiding	MTE	Installatie- en onderhoudsdocument	OTA	Overige bijlage	PAR	Explosietekening	PHI	Productfoto hoge resolutie	PPI	Productfoto lage resolutie	PRT	Presentatie document/brochure	PVI	Presentatie video	SCH	Schema	SOF	Software	STR	Certificaat	an..3	O	1
CAD	CAD object of symbool																																
CHR	Karakteristieken sheet																																
FAC	Factuur																																
LOG	Logo																																
MAN	Handleiding																																
MTE	Installatie- en onderhoudsdocument																																
OTA	Overige bijlage																																
PAR	Explosietekening																																
PHI	Productfoto hoge resolutie																																
PPI	Productfoto lage resolutie																																
PRT	Presentatie document/brochure																																
PVI	Presentatie video																																
SCH	Schema																																
SOF	Software																																
STR	Certificaat																																
Bestandstype Code die het bestandstype beschrijft, gebruik mime types, see: https://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xhtml kolom name Dit veld is verplicht indien u NIET verwijst naar een bijlage op kop niveau.	an..256	O	1																														
URL informatie Gegevens over de URL.		O	1																														
URL Wereldwijd uniek kenmerk, voldoende aan de Uniform Resource Locator specificatie, ter identificatie van een informatiebron.	an..512	M	1																														
Indicatie originele bron Code waarmee wordt aangegeven of altijd naar de originele bron (URL) moet worden verwezen. true (ja) = er wordt altijd verwezen naar de originele bron. Regel: Niet meegeven wordt geïnterpreteerd als false (nee).	boolean	O	1																														

Functionele Attributenlijst Artikelbericht SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
Toegestane codes: true Ja false Nee			
Bijlagetitel		O	unbounded
Tekstveld met de titel van de bijlage die is bijgesloten en/of waar naar verwezen wordt door de URL.			
Omschrijving	an..70	M	1
Taalcode	an..3	M	1
Gebruik codelijst ISO 639 2-letterige alfanumerieke codes			
Bijlageomschrijving		O	unbounded
Tekstveld met een nadere toelichting op de bijlage die is bijgesloten en/of waar naar verwezen wordt door de URL.			
Omschrijving	an..256	M	1
Taalcode	an..3	M	1
Gebruik codelijst ISO 639 2-letterige alfanumerieke codes			
Bijlage karakteristieken		O	unbounded
Metagegevens over een bijlage			
Voor het gebruik van Attribuutnaam en Attribuutwaarde zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/bijlagekarakteristieken .			
Attribuutnaam	an..35	M	1
Tekst die de naam van een bijlage attribuut beschrijft.			
Attribuutwaarde	an..70	M	1
Veld met de waarde van het attribuut.			
Gebruikers extensie		O	1
Gegevens over overeengekomen uitbreidingen op de standaard.			
Extensie inhoud		O	1
Overeengekomen uitbreiding op de standaard.			
Bestelcondities		M	1
Gegevens over de voorwaarden die van toepassing zijn bij een bestelling van een artikel.			
Minimum afname	n..15	M	1
Aantal dat aangeeft hoeveel artikelen per bestelling minimaal moeten worden afgenomen.			

Functionele Attributenlijst Artikelbericht SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie																														
— Stapgrootte afname Aantal dat aangeeft in welke veelvouden het artikel besteld moet worden. Voorbeeld: Besteleenheid is een doos gloeilampen (stuks). Minimumafname is 10 stuks, stapgrootte is 5 stuks. Men kan dan alleen bestellingen plaatsen in de reeks 10, 15, 20, 25, etc. dozen gloeilampen.	n..15	M	1																														
— Eenheid afname Code van de meeteenheid waarin de bestelhoeveelheden zijn uitgedrukt. De eenheid die geldt voor 'Minimum afname' en voor 'Stapgrootte afname'. Synoniem: besteleenheid. Gebruik in XML de code lijst 'UoMType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten. Toegestane codes: <table><tr><td>CMT</td><td>Centimeter</td></tr><tr><td>DAY</td><td>Dag</td></tr><tr><td>GRM</td><td>Gram</td></tr><tr><td>HUR</td><td>Uur</td></tr><tr><td>KGM</td><td>Kilogram</td></tr><tr><td>LTR</td><td>Liter</td></tr><tr><td>MIN</td><td>Minuut</td></tr><tr><td>MLT</td><td>Milliliter</td></tr><tr><td>MMT</td><td>millimetre</td></tr><tr><td>MTK</td><td>Vierkante meter</td></tr><tr><td>MTQ</td><td>Kubieke meter</td></tr><tr><td>MTR</td><td>Meter</td></tr><tr><td>PCE</td><td>Stuks</td></tr><tr><td>TNE</td><td>Ton</td></tr><tr><td>WEE</td><td>Week</td></tr></table>	CMT	Centimeter	DAY	Dag	GRM	Gram	HUR	Uur	KGM	Kilogram	LTR	Liter	MIN	Minuut	MLT	Milliliter	MMT	millimetre	MTK	Vierkante meter	MTQ	Kubieke meter	MTR	Meter	PCE	Stuks	TNE	Ton	WEE	Week	an..3	M	1
CMT	Centimeter																																
DAY	Dag																																
GRM	Gram																																
HUR	Uur																																
KGM	Kilogram																																
LTR	Liter																																
MIN	Minuut																																
MLT	Milliliter																																
MMT	millimetre																																
MTK	Vierkante meter																																
MTQ	Kubieke meter																																
MTR	Meter																																
PCE	Stuks																																
TNE	Ton																																
WEE	Week																																
— Omrekenfactor prijseenheid naar afname-eenheid Getal met het aantal prijseenheden per afname-eenheid. Verhoudingsgetal tussen de prijseenheid en de afname-eenheid, met deze omrekenfactor kan de prijs per afname-eenheid berekend worden. Verplicht indien het een bestelbaar artikel betreft (Code bestelbaarheid = ORU). Geadviseerd wordt om voor dit attribuut 3 decimalen te reserveren.	n..15	O	1																														
— Leverduur Gegevens over de duur waarbinnen artikel geleverd kan worden.		O	1																														
— Minimale Levertijd Minimale termijn waarbinnen het bestelde artikel geleverd kan worden na ontvangst van de bestelling bij de leverancier. Als sprake is van een vaste levertijd dient u alleen Minimale Levertijd in te vullen.	n..15	M	1																														

Functionele Attributenlijst Artikelbericht SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
Maximale Levertijd Maximale termijn waarbinnen het bestelde artikel geleverd kan worden na ontvangst van de bestelling bij de leverancier.	n..15	O	1
Eenheid levertijd Code van de eenheid waarin de levertijd is uitgedrukt. Gebruik in XML de code lijst 'TimeUoMType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten . Toegestane codes: DAY Dag HUR Ur WEE Week	an..3	M	1
Variabele bestelcondities Gegevens over wat moet worden uitgewisseld op het moment van bestellen van een 'variabel artikel'. Een artikel beschouwen we als een 'variabel artikel' als er bij het bestellen meer dan 1 eenheid moet worden opgegeven (bijv. het aantal EN de lengte). Als er maar 1 eenheid moet worden opgegeven (bijv. het aantal OF de lengte) dan wordt deze class niet gebruikt.		O	10
Variabele code Code waarmee een afname eenheid voor bestellen wordt gespecificeerd. De leverancier kan zelf een waarde verzinnen voor de Variabele code en daarbij een duidelijke naam/omschrijving opgeven. Echter de aanbeveling is om daar waar mogelijk de ETIM classificatie (kenmerk) in te zetten.	an..35	M	1
Variabele naam Tekstveld met de omschrijving van de Variable code.	an..35	O	1
Soort waarde Code waarmee wordt aangegeven wat voor soort waarde moet worden opgegeven. Gebruik in XML de code lijst 'ValueType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten . Toegestane codes: A Alfnumeriek JN Boolean (true of false) N Numeriek	an..3	M	1
Eenheid numerieke waarde Code van de meeteenheid waarin de numerieke waarde wordt uitgedrukt. Verplicht te gebruiken als Soort waarde gelijk is aan N (numerieke waarde). Gebruik in XML de code lijst 'UoMType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten . Toegestane codes: CMT Centimeter	an..3	O	1

Functionele Attributenlijst Artikelbericht SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

		Formaat	Status	Repetitie
Toegestane codes:				
DAY	Dag			
DD	Graden			
GRM	Gram			
HUR	Uur			
KGM	Kilogram			
LTR	Liter			
MIN	Minuut			
MLT	Milliliter			
MMT	millimetre			
MTK	Vierkante meter			
MTQ	Kubieke meter			
MTR	Meter			
PCE	Stuks			
TNE	Ton			
WEE	Week			
Bewerkingen			O	10
Gegevens over mogelijke bewerkingen op/aan een artikel.				
Bewerking code		an..35	M	1
Code waarmee een bewerking wordt gespecificeerd.				
De leverancier kan zelf een waarde verzinnen voor de Bewerking code en daarbij een duidelijke naam/omschrijving opgeven.				
Bewerking naam		an..35	M	1
Tekstveld met de omschrijving van de Bewerking code.				
Soort waarde		an..3	M	1
Code waarmee wordt aangegeven wat voor soort waarde moet worden opgegeven.				
Gebruik in XML de code lijst 'ValueType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten .				
Toegestane codes:				
A	Alfanumeriek			
JN	Boolean (true of false)			
N	Numeriek			
Eenheid numerieke waarde		an..3	O	1
Code van de meeteenheid waarin de numerieke waarde wordt uitgedrukt.				
Verplicht te gebruiken als Soort waarde gelijk is aan N (numerieke waarde).				
Gebruik in XML de code lijst 'UoMType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten .				

Functionele Attributenlijst Artikelbericht SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

		Formaat	Status	Repetitie																																
Toegeestane codes: <table><tr><td>CMT</td><td>Centimeter</td></tr><tr><td>DAY</td><td>Dag</td></tr><tr><td>DD</td><td>Graden</td></tr><tr><td>GRM</td><td>Gram</td></tr><tr><td>HUR</td><td>Uur</td></tr><tr><td>KGM</td><td>Kilogram</td></tr><tr><td>LTR</td><td>Liter</td></tr><tr><td>MIN</td><td>Minuut</td></tr><tr><td>MLT</td><td>Milliliter</td></tr><tr><td>MMT</td><td>millimetre</td></tr><tr><td>MTK</td><td>Vierkante meter</td></tr><tr><td>MTQ</td><td>Kubieke meter</td></tr><tr><td>MTR</td><td>Meter</td></tr><tr><td>PCE</td><td>Stuks</td></tr><tr><td>TNE</td><td>Ton</td></tr><tr><td>WEE</td><td>Week</td></tr></table>					CMT	Centimeter	DAY	Dag	DD	Graden	GRM	Gram	HUR	Uur	KGM	Kilogram	LTR	Liter	MIN	Minuut	MLT	Milliliter	MMT	millimetre	MTK	Vierkante meter	MTQ	Kubieke meter	MTR	Meter	PCE	Stuks	TNE	Ton	WEE	Week
CMT	Centimeter																																			
DAY	Dag																																			
DD	Graden																																			
GRM	Gram																																			
HUR	Uur																																			
KGM	Kilogram																																			
LTR	Liter																																			
MIN	Minuut																																			
MLT	Milliliter																																			
MMT	millimetre																																			
MTK	Vierkante meter																																			
MTQ	Kubieke meter																																			
MTR	Meter																																			
PCE	Stuks																																			
TNE	Ton																																			
WEE	Week																																			
Bewerking prijs	Bedrag dat wordt gevraagd voor de bewerking.	n..15	O	1																																
Maximaal versnijdbare lengte	De maximale lengte waarover een artikel versneden kan wordenl. De maximale lengte die bv om technische of logistieke redenen voor het artikel mogelijk zijn. Voorbeeld: de maximale versnijdbare lengte van een kabel is 2m. Dan weet de klant dat bij 6 meter er 3 stuks kabels nodig zijn, maar ook dat er 2 koppelstukken nodig zijn om de 3 kabels te koppelen. Let op: het is in dit geval wel mogelijk om meer dan 2 m te bestellen. Moet worden gebruikt als 'Indicatie versnijdbaar artikel' JA is.		O	1																																
Lengte	Afmeting van de lengte van een object.	n..18	M	1																																
Eenheid lengte	Code van de meeteenheid waarin de lengte is uitgedrukt. Gebruik in XML de code lijst 'LengthUoMType', zie	an..3	M	1																																
Toegeestane codes: <table><tr><td>CMT</td><td>Centimeter</td></tr><tr><td>MMT</td><td>millimetre</td></tr><tr><td>MTR</td><td>Meter</td></tr></table>					CMT	Centimeter	MMT	millimetre	MTR	Meter																										
CMT	Centimeter																																			
MMT	millimetre																																			
MTR	Meter																																			

Functionele Attributenlijst Artikelbericht SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
Product identificatie Gegevens ter identificatie van een product. Het is verplicht om minimaal de GTIN product of Product identificatie fabrikant te gebruiken.		O	1
GTIN product Global Trade Item Number, wereldwijd uniek nummer ter identificatie van het product.	n..14	O	1
Product identificatie fabrikant Gegevens ter identificatie van een product gebaseerd op de identificatiesystematiek van de fabrikant.		O	1
Productcode fabrikant Kenmerk ter identificatie van het product in het systeem van de fabrikant. Geadviseerd wordt alleen de volgende characters te gebruiken: a..z, A..Z, 0..9, -, /, \, (,), ., _, +, :, (spatie) en (komma).	an..35	M	1
Fabrikant Partij die goederen produceert. De GLN (Global Location Number) van de fabrikant; moet in combinatie met 'productcode fabrikant' worden gebruikt, indien geen GTIN aanwezig is. Deze fabrikant moet voorkomen op header niveau.		M	1
GLN Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of locatie.	n13	M	1
Gebruikseenheid informatie Gegevens over de inhoud van een artikel in voor de eindgebruiker herkenbare of relevante eenheden. De eenheid die de verwerker hanteert, verbruikt, of installeert Voorbeeld 1: Een kartonnen doos (GTIN) met 6 literflessen ammoniak. Voor de verwerker is van belang dat het gaat om 6 (aantal) liter (eenheid) ammoniak. Voorbeeld 2: Een kartonnen doos (GTIN) met 50 krimpfolies met elk 10 gloeilampen. Voor de verwerker is van belang dat het gaat om 500 stuks. Zie voor ingesloten artikelen ook het hoofdstuk mbt artikelhierarchie en eenheden driehoek.		M	1
Aantal gebruikseenheden Aantal dat aangeeft hoeveel gebruikseenheden een artikel bevat. Voor ieder artikel moet het aantal gebruikerseenheden worden aangegeven, ook al is dit '1'.	n..15	M	1
Gebruikseenheid Code van de meeteenheid waarin het aantal gebruikseenheden is uitgedrukt. Gebruik in XML de code lijst 'UoMType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten . Toegestane codes: CMT Centimeter	an..3	M	1

Functionele Attributenlijst Artikelbericht SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

		Formaat	Status	Repetitie
Toegepaste codes:				
DAY	Dag			
GRM	Gram			
HUR	Uur			
KGM	Kilogram			
LTR	Liter			
MIN	Minuut			
MLT	Milliliter			
MMT	millimetre			
MTK	Vierkante meter			
MTQ	Kubieke meter			
MTR	Meter			
PCE	Stuks			
TNE	Ton			
WEE	Week			
Enkelvoudige gebruikshoeveelheid		n..15	M	1
Hoeveelheid van het kleinste bruikbare object uitgedrukt in de gebruikseenheid.				
Voorbeeld: het artikel is bestelbaar in een bundel van 10 buizen a 4 meter. De gebruikseenheid is per sterkende meter.				
Aantal gebruikerseenheden is dan 40. Met de enkelvoudige gebruikershoeveelheid van 4 wordt aangegeven dat een buis uit 4 strekkende meter bestaat.				
Omschrijving gebruikseenheid			O	unbounded
Tekstveld waarin de gebruikseenheid in voor de eindgebruiker herkenbare termen wordt omschreven.				
Omschrijving		an..35	M	1
Taalcode		an..3	M	1
Gebruik codelijst ISO 639 2-letterige alfanumerieke codes				
Alternatieve gebruikseenheid informatie			O	unbounded
Gegevens over de inhoud van een artikel in voor de eindgebruiker herkenbare, alternatieve eenheden.				
De alternatieve eenheid wordt gebruikt om een extra eenheid(en) mee te geven. Deze extra eenheid kan meegegeven worden voor de calculatie. De gebruikerseenheid is stuks. Als wordt gerekend in een calculatie programma met M2 kan dat ook worden meegegeven.				
Voorbeeld: Isolatieplaten, per plaat 0,6m2, deze zitten per 6 stuks in een pak.				
Aantal gebruikseenheden		n..15	M	1
Aantal dat aangeeft hoeveel gebruikseenheden een artikel bevat.				

Functionele Attributenlijst Artikelbericht SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
Gebruikseenheid Code van de meeteenheid waarin het aantal gebruikseenheden is uitgedrukt. Gebruik in XML de code lijst 'UoMType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.	an..3	M	1
Toegestane codes: CMT Centimeter DAY Dag GRM Gram HUR Uur KGM Kilogram LTR Liter MIN Minuut MLT Milliliter MMT millimetre MTK Vierkante meter MTQ Kubieke meter MTR Meter PCE Stuks TNE Ton WEE Week			
Verpakkingsinformatie Gegevens over de fysieke kenmerken van een verpakking.		O	1
Code verpakkingsvorm Code waarmee het type van de verpakking wordt gespecificeerd. Zie EANCOM manual codelijst 7065.	an..3	O	1
Aantal verpakkingsdelen Het aantal delen (stuks) waarin het artikel is verpakt.	n..4	O	1
Fysieke dimensies van de verpakking Gegevens over de fysieke dimensies van de verpakking. Voor de logistieke processen moet de verpakkingsafmeting gebruikt worden. Ook als verpakkingscode NE (onverpakt) wordt gebruikt, wordt geadviseerd (verpakkings)afmetingen in te vullen. Deze afmetingen geven richting aan opslag en vervoer. Het aantal keer dat deze structuur wordt toegepast is gelijk aan het 'Aantal verpakkingseenheden'. Is het 'Aantal verpakkingseenheden' groter dan 1 en komt de structuur 'Fysieke dimensies van de verpakking' slechts 1 keer voor dan gelden voor alle verpakkingsdelen dezelfde dimensies.		O	unbounded

Functionele Attributenlijst Artikelbericht SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

		Formaat	Status	Repetitie
Bruto gewicht Gewicht van het verpakte product.		n..18	O	1
Eenheid gewicht Code van de meeteenheid waarin het gewicht is uitgedrukt. Verplicht indien bruto gewicht is opgegeven. Gebruik in XML de code lijst 'WeightUoMType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten .		an..3	O	1
Toegestane codes: GRM Gram KGM Kilogram TNE Ton				
Breedte Afmeting gerekend vanaf de zijkanten van een object.		n..18	O	1
Hoogte Afmeting gerekend vanaf de onderkant en bovenkant van een object.		n..18	O	1
Diepte Afmeting gerekend vanaf de voorzijde en de achterzijde van een object.		n..18	O	1
Eenheid afmeting Code van de meeteenheid waarin een afmeting is uitgedrukt. Verplicht indien één of meer van de verpakkingsafmetingen zijn opgegeven. Gebruik in XML de code lijst 'LengthUoMType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten .		an..3	O	1
Toegestane codes: CMT Centimeter MMT millimetre MTR Meter				
Prijs informatie Gegevens over de prijs van een artikel. Als alleen de 'Netto prijs' is gevuld dan is de nettoprijs leidend en vervallen de condities. Als alleen de 'Bruto prijs' is gevuld dan geldt: nettoprijs = brutoprijs + condities. Geadviseerd wordt om niet 'Netto prijs' en 'Bruto prijs' te vullen, als beide toch zijn ingevuld dan is de 'Netto prijs' leidend en vervallen de condities.			M	100
Ingangsdatum prijsinformatie Datum vanaf wanneer de prijsgegevens geldig zijn.		CCYY-MM-DD M		1

Functionele Attributenlijst Artikelbericht SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
Bruto prijs Bedrag dat wordt gevraagd voor de levering van een product of dienst, exclusief kortingen en toeslagen en exclusief BTW. Met de meegegeven kortingen/toeslagen kan de netto prijs berekend worden. Als het veld 'Indicatie prijs op aanvraag' gelijk is aan 'J' dan is de brutoprijs slechts een richtprijs tbv calculaties. Rekenregel: [Prijs van één besteleenheid] = [Brutoprijs] / [Aantal per prijs] * [Omrekenfactor prijseenheid naar eenheid afname]. Zie ook Procesbeschrijving.	n..15	O	1
Netto prijs Bedrag dat wordt gevraagd voor de levering van een product of dienst, inclusief kortingen en toeslagen en exclusief BTW.	n..15	O	1
Adviesprijs Advies voor de verkoopprijs, voorgesteld door de leverancier. Exclusief kortingen en toeslagen en exclusief BTW.	n..15	O	1
Indicatie prijs op aanvraag Code die aangeeft dat de prijs moet worden aangevraagd bij de leverancier. Als 'Indicatie prijs op aanvraag' ongelijk is aan 'J' dan is het verplicht om de 'Bruto prijs' of de 'Netto prijs' in te vullen. Toegestane codes: true Ja false Nee	boolean	O	1
Kortingsgroep Een kenmerk ter groepering van het artikel met andere artikelen op basis van het type kortingsafpraak De kortingsgroep wordt door de leverancier toegekend aan een bij elkaar behorende groep artikelen. Alle artikelen die tot een bepaalde kortingsgroep behoren hebben voor een afnemer dezelfde korting. De codes worden bilateraal afgestemd. Indien de kortingsgroep doorgegeven wordt terwijl er ook kortingen/toeslagen gespecificeerd worden voor het artikel, dan geldt dat de kortingsgroep genegeerd kan worden.	an..35	O	1
Prijsbasis Gegevens over de basiseenheid waarin een prijs is uitgedrukt. Voorbeeld: de prijs voor spijkers is aangegeven per 1 kilogram.		M	1
Aantal prijsbasis Aantal eenheden waarin de prijs is uitgedrukt.	n..9	M	1

Functionele Attributenlijst Artikelbericht SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
Prijseenheid Code van de meeteenheid waarin het 'aantal prijsbasis' is uitgedrukt. Gebruik in XML de code lijst 'UoMType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten .	an..3	M	1
Toegestane codes: CMT Centimeter DAY Dag GRM Gram HUR Uur KGM Kilogram LTR Liter MIN Minuut MLT Milliliter MMT millimetre MTK Vierkante meter MTQ Kubieke meter MTR Meter PCE Stuks TNE Ton WEE Week			
Omschrijving prijseenheid Tekstveld met een nadere specificatie van de prijseenheid. Het kan voorkomen dat zowel de besteleenheid als de prijseenheid stuks als eenheidscode hebben, maar verder verschillend geïnterpreteerd moeten worden, hiervoor kunt u het omschrijvingsveld gebruiken.	an..35	O	1
Gebruikers extensie Gegevens over overeengekomen uitbreidingen op de standaard.		O	1
Extensie inhoud Overeengekomen uitbreiding op de standaard.		O	1
BTW informatie Gegevens over een van toepassing zijnde BTW-heffing.		O	1
BTW-tarief Code waarmee de categorie van het BTW-tarief voor de BTW-heffing wordt aangegeven. Gebruik in XML de code lijst 'VATRateType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten .	an..3	M	1
Toegestane codes: E Vrijgesteld tarief S Standaard tarief			

	Formaat	Status	Repetitie
BTW-percentage Getal waarmee de BTW-heffing wordt aangegeven in procenten van het BTW-grondslagbedrag. Het BTW-percentage is verplicht bij standaard BTW-tarieven. Let erop dat 0% ook een standaard BTW-tarief is.	n..7	O	1
Korting Gegevens over een korting van toepassing op een regelbedrag. Het kortingsbedrag wordt gebruikt om de netto prijs uit te rekenen, en is nooit 'ter informatie'.		O	99
Ingangsdatum korting Datum vanaf wanneer de korting geldt. Als niets is ingevuld geldt de 'Datum begin geldigheid', als ook die niet is ingevuld geldt de datum van 'vandaag'.	CCYY-MM-DD	O	1
Soort korting Code waarmee het type korting wordt gespecificeerd. Alleen code ADR (=totaal overige kosten/toeslagen) en QD (=Staffelkorting) mogen meerdere keren worden gebruikt. Als u ADR meerdere keren gebruikt, gebruik dan ook het veld Omschrijving korting. Gebruik in XML de code lijst 'AllowanceType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten .	an..3	M	1
Toegestane codes: ADO Logistieke korting ADR Totaal overige korting/toeslag ADZ Korting rechtstreekse levering/afwijkend leveradres DAE Distributie arrangement korting/toeslag DBD Debiteur gebonden korting/toeslag PAD Actiekorting PI Afhaalkorting QD Staffeldkorting TD Handelskorting WHE Korting magazijnlevering X21 Speciale regeling (GS1 Code)			
Kortingsbedrag Het bedrag dat in mindering wordt gebracht. Geadviseerd wordt om het kortingsbedrag te gebruiken, indien dit niet mogelijk is moet het kortingspercentage worden gebruikt.	n..15	O	1
Volgnummer Nummer ter identificatie en volgordebepaling van een regelkorting. Indien meerdere kortingen worden toegepast is het verplicht een volgnummer te gebruiken om de volgorde van berekenen aan te geven.	n..2	O	1

Functionele Attributenlijst Artikelbericht SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
Kortingspercentage Getal waarmee de hoogte van de regelkorting wordt gespecificeerd in procenten van het totale regelbedrag of de totale regelhoeveelheid. Dit gegeven wordt alleen ter informatie meegegeven.	n..7	O	1
Omschrijving korting Tekstveld met een omschrijving of nadere specificatie van het soort korting.		O	unbounded
Omschrijving	an..35	M	1
Taalcode Gebruik codelijst ISO 639 2-letterige alfanumerieke codes	an..3	M	1
Staffel Gegevens waarmee het bereik wordt gedefinieerd waarop de korting van toepassing is.		O	1
Ondergrens staffel Aantal dat als minimum geldt voor de staffel.	n..18	M	1
Gebruikers extensie Gegevens over overeengekomen uitbreidingen op de standaard.		O	1
Extensie inhoud Overeengekomen uitbreiding op de standaard.		O	1
Toeslag Gegevens over een toeslag van toepassing op een regelbedrag. Het toeslagbedrag wordt gebruikt om de netto prijs uit te rekenen. De toeslag mag alleen worden meegegeven als de toeslag niet is verrekend in de afgesproken prijs.		O	99
Ingangsdatum toeslag Datum vanaf wanneer de toeslag geldt. Als niets is ingevuld geldt de 'Datum begin geldigheid', als ook die niet is ingevuld geldt de datum van 'vandaag'.	CCYY-MM-DD	O	1
Soort toeslag Code waarmee het type toeslag wordt gespecificeerd. Alleen code ADR (=totaal overige kosten/toeslagen) mag meerdere keren worden gebruikt, gebruik dan ook het veld Omschrijving toeslag. Gebruik in XML de code lijst 'ChargeType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten . Toegestane codes: AAT Spoed/express order ABL Verpakkingskosten ADR Totaal overige korting/toeslag	an..3	M	1

Functionele Attributenlijst Artikelbericht SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
Toegepaste codes: AEM Administratiekosten AEO Afvalbeheerbijdrage AEP Heffing auteursrechten AEQ Overschrijdingtoeslag CAI Snijkosten DAE Distributie arrangement korting/toeslag DBD Debiteur gebonden korting/toeslag FC Vrachtkosten HD Handling MAC Kleine orderkosten RAD Statiegeld SH Bewerkingtoeslag X21 Speciale regeling (GS1 Code)			
—Toeslagbedrag Het bedrag dat extra in rekening wordt gebracht. Geadviseerd wordt om het toeslagbedrag te gebruiken, indien dit niet mogelijk is moet het toeslagpercentage worden gebruikt.	n..15	O	1
—Volgnummer Nummer ter identificatie en volgordebepaling van een regeltoeslag. Indien meerdere toeslagen worden toegepast is het verplicht een volgnummer te gebruiken om de volgorde van berekenen aan te geven.	n..2	O	1
—Toeslagpercentage Getal waarmee de hoogte van de regeltoeslag wordt gespecificeerd in procenten van het totale regelbedrag of de totale regelhoeveelheid.	n..7	O	1
—Omschrijving toeslag Tekstveld met een omschrijving of nadere specificatie van het soort toeslag.		O	unbounded
—Omschrijving	an..35	M	1
—Taalcode Gebruik codelijst ISO 639 2-letterige alfanumerieke codes	an..3	M	1
—Staffel Gegevens waarmee het bereik wordt gedefinieerd waarop de regeltoeslag van toepassing is.		O	1
—Ondergrens staffel Aantal dat als minimum geldt voor de staffel.	n..18	M	1

Functionele Attributenlijst Artikelbericht SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
Gebruikers extensie Gegevens over overeengekomen uitbreidingen op de standaard.		O	1
Extensie inhoud Overeengekomen uitbreiding op de standaard.		O	1
Artikelcode voorganger Gegevens ter identificatie van een artikel. Ook wel: te vervangen artikel. De artikelcode van het artikel dat vervangen wordt. De leverancier meent dat de voorganger qua functionaliteit en technische specificaties vervangen wordt door het eerder vermelde (nieuwe) artikel. In dit geval wordt bij het nieuwe artikel vermeld welk oud artikel (voorganger) vervangen wordt. Voorbeeld: Het artikel dat wordt beschreven, geïdentificeerd in 'Artikel Identificatie' met GTIN A (artikel seizoen 2010). Voorganger: Artikel met GTIN B (artikel seizoen 2009) Het is verplicht om minimaal de GTIN of Artikelcode leverancier te gebruiken.		O	1
GTIN Global Trade Item Number (GTIN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van het artikel.	n..14	O	1
Artikelcode leverancier Kenmerk, uniek binnen het systeem van de leverancier, ter identificatie van het artikel. Geadviseerd wordt alleen de volgende characters te gebruiken: a..z, A..Z, 0..9, -, /, \, (,), ., _, +, :, (spatie) en (komma).	an..35	O	1
Artikelcode opvolger Gegevens ter identificatie van een artikel. Ook wel: vervangend artikel. De artikelcode van het artikel dat het voorgaand artikel vervangt. De leverancier meent dat de opvolger qua functionaliteit en technische specificaties het eerder vermelde (nieuwe) artikel vervangt. In dit geval wordt bij het oude artikel vermeld door welk nieuw artikel (voorganger) het vervangen wordt. Voorbeeld: Het artikel dat wordt beschreven, geïdentificeerd in 'Artikel Identificatie' met GTIN A (artikel seizoen 2010). Opvolger: Artikel met GTIN C (artikel seizoen 2011) Het is verplicht om minimaal de GTIN of Artikelcode leverancier te gebruiken.		O	1
GTIN Global Trade Item Number (GTIN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van het artikel.	n..14	O	1

Functionele Attributenlijst Artikelbericht SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
- Artikelcode leverancier - Kenmerk, uniek binnen het systeem van de leverancier, ter identificatie van het artikel. - Geadviseerd wordt alleen de volgende characters te gebruiken: a..z, A..Z, 0..9, -, /, \, (,), ., _ , +, :, (spatie) en (komma).	an..35	O	1
- Ingesloten artikel - Gegevens over de verwijzing naar een artikel dat onderdeel uitmaakt van een ander artikel. - Het ingesloten artikel kan weer een artikel zijn, maar is op het laagste niveau het uiteindelijke product. Hiermee wordt dus de artikelhiërarchie aangegeven - Meestal is één soort artikel ingesloten (bijvoorbeeld: alleen 60 watt gloeilampen), maar er kunnen ook meerdere soorten artikelen ingesloten zijn (bijvoorbeeld: 40-, 60- en 75 watt gloeilampen in een verpakking).		O	100
- Aantal ingesloten artikelen - Aantal exemplaren van het ingesloten artikel.	n..9	M	1
- Artikel identificatie - Gegevens ter identificatie van het ingesloten artikel. - Het is verplicht om minimaal de GTIN of Artikelcode leverancier te gebruiken.		M	1
- GTIN - Global Trade Item Number (GTIN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van het artikel.	n..14	O	1
- Artikelcode leverancier - Kenmerk, uniek binnen het systeem van de leverancier, ter identificatie van het artikel. - Geadviseerd wordt alleen de volgende characters te gebruiken: a..z, A..Z, 0..9, -, /, \, (,), ., _ , +, :, (spatie) en (komma).	an..35	O	1
- Gebruikers extensie - Gegevens over overeengekomen uitbreidingen op de standaard.		O	1
- Extensie inhoud - Overeengekomen uitbreiding op de standaard.		O	1