

Functionele Attributenlijst Order SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
Order			
Ordersoort Code waarmee de transactie waarop het bericht betrekking heeft nader wordt gespecificeerd. Gebruik in XML de code lijst 'OrderType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten . Toegestane codes: 220 Order 402 Cross docking order	an..3	M	1
Ordernummer Nummer ter identificatie van een bericht. Dit nummer is toegekend door de zender van het bericht. De ontvanger van het bericht vermeldt dit gegeven op het verzendbericht (pakbon) en/of op de factuur. Dit nummer kan door de afnemer gebruikt worden voor de 'match' van order met orderbevestiging, verzendbericht of factuur. Het is daarom aan te raden om het ordernummer voldoende uniek te maken.	an..35	M	1
Orderdatum Datum waarop een bericht is aangemaakt.	CCYY-MM-DD M		1
Ordertijd Tijdstip waarop het bericht is aangemaakt.	hh:mm:ss	O	1
Deellevering toestaan Code waarmee wordt aangegeven volgens welke procedure een order verwerkt moet worden. Toegestane codes: true Ja false Nee	boolean	O	1
Indicatie kladorder Code die aangeeft dat de order gebruikt wordt als voorraadcheck bij de leverancier, en dus geen echte bestelling is. Een kladorder wordt behandeld als een gewone order en ook op de gebruikelijke wijze bevestigd, echter wordt de uitlevering niet uitgevoerd. Het karakter van de kladorder is een momentopname om vast te stellen wat de echte levering zou zijn als het om een normale order zou gaan Toegestane codes: true Ja false Nee	boolean	O	1
Indicatie uitsluitend leveren op afroep Code die aangeeft dat de order pas na afroep door de afnemer mag worden geleverd.	boolean	O	1

Functionele Attributenlijst Order SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
Toegestane codes: true Ja false Nee			
Aanvullende Informatie Gegevens die dienen als aanvullende informatie, niet bestemd voor automatische verwerking.	an..*	O	1
Referentie klantorder Gegevens die dienen als referentie voor de klant aan een bepaalde verkooptransactie.		O	1
Referentie eindafnemer Nummer ter identificatie van een verkooptransactie door de eindafnemer. De eindafnemer (hier 'n aannemer of installateur) is ook bekend met dit ordernummer. Deze referentie dient door de leverancier vermeld te worden op de pakbon bij een rechtstreekse levering (handelaar geeft producent een order de producten te leveren op de bouwplaats van een aannemer).	an..35	M	1
Contract Gegevens waarmee gerefereerd wordt aan een contract. Een contract is een commerciële afspraak tussen afnemer en leverancier, vaak inhoudende bepaalde condities en prijsafspraken, eventueel gekoppeld aan een bepaalde omzet. Denk hierbij aan projectcontracten, contracten met prijsafspraken en raamcontracten met prijs- en afname-afspraken. Weliswaar is er duidelijk verschil tussen bv. een projectcontract en een raamorder, maar in een EDI-order worden beiden gezien als een verwijzing naar een contract.		O	1
Contractnummer Nummer ter identificatie van het contract.	an..17	M	1
Contractdatum Datum waarop het contract is afgesloten.	CCYY-MM-DD	O	1
Project Gegevens waarmee gerefereerd wordt aan een project.		O	1
Projectnummer Nummer ter identificatie van het project. Op basis van het projectnummer kunnen een aantal administratieve processen worden geactiveerd, zoals bijvoorbeeld het registreren en verwerken van kortingen.	an..17	M	1
Bijlage informatie Gegevens over de bijlage en/of de deeplink bij een bericht. Het is verplicht om een van de volgende velden te gebruiken: 'URL', 'Lokale link', 'Bijlage'.		O	unbounded

Functionele Attributenlijst Order SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

		Formaat	Status	Repetitie
—Nummer	Een binnen dit bericht uniek nummer voor referentiedoeleinden. Verplicht als u binnen dit bericht verwijst naar deze bijlage.	n..4	O	1
—Volgorde	De volgorde van bij elkaar behorende bijlagen. - Aan alle bij elkaar behorende bijlagen (sets) moet in dit veld de volgorde worden meegegeven - Verschillende sets bijlagen worden (in dit veld) aangegeven met een letter; a.1, b.1, c... - Binnen een set wordt met een nummer (in dit veld) de volgorde aangegeven; a.1,a.2, a.3... Voorbeelden: a.1, a.2, a.3, b.1, b.2 (set a bestaat uit 3 bijlagen, set b uit 2)	an..4	O	1
—Aanmaakdatum	De datum waarop deze bijlage is gemaakt.	CCYY-MM-DD	O	1
—Lokale link	Tekstveld met een link (relatief path) naar de lokaal meegestuurde bijlage.	an..512	O	1
—Bijlage	De bijlage zelf weergegeven in een base64 codering.	an..*	O	1
—Type	Code die het soort document beschrijft. Gebruik in XML de code lijst 'AttachmentType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.	an..3	M	1
Toegestane codes:				
CAD	CAD object of symbool			
CHR	Karakteristieken sheet			
FAC	Factuur			
LOG	Logo			
MAN	Handleiding			
MTE	Installatie- en onderhoudsdocument			
OTA	Overige bijlage			
PAR	Explosietekening			
PHI	Productfoto hoge resolutie			
PPI	Productfoto lage resolutie			
PRT	Presentatie document/brochure			
PVI	Presentatie video			
SCH	Schema			
SOF	Software			
STR	Certificaat			

Functionele Attributenlijst Order SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
Bestandstype Code die het bestandstype beschrijft, gebruik mime types, see: https://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xhtml kolom name	an..256	M	1
Bestandsnaam Tekstveld met de naam van het bestand dat is bijgesloten en/of waar naar verwezen wordt door de URL.	an..512	O	1
URL informatie Gegevens over de URL.		O	1
URL Wereldwijd uniek kenmerk, voldoende aan de Uniform Resource Locator specificatie, ter identificatie van een informatiebron.	an..512	M	1
Indicatie originele bron Code waarmee wordt aangeven of altijd naar de originele bron (URL) moet worden verwezen. true (ja) = er wordt altijd verwezen naar de originele bron. Regel: Niet meegeven wordt geïnterpreteerd als false (nee). Toegestane codes: true Ja false Nee	boolean	O	1
Bijlagetitel Tekstveld met de titel van de bijlage die is bijgesloten en/of waar naar verwezen wordt door de URL.		O	unbounded
Omschrijving	an..70	M	1
Taalcode Gebruik codelijst ISO 639 2-letterige alfanumerieke codes	an..3	M	1
Bijlageomschrijving Tekstveld met een nadere toelichting op de bijlage die is bijgesloten en/of waar naar verwezen wordt door de URL.		O	unbounded
Omschrijving	an..256	M	1
Taalcode Gebruik codelijst ISO 639 2-letterige alfanumerieke codes	an..3	M	1
Bijlage karakteristieken Metagegevens over een bijlage		O	unbounded
Attribuutnaam Tekst die de naam van een bijlage attribuut beschrijft.	an..35	M	1

Functionele Attributenlijst Order SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

		Formaat	Status	Repetitie
└─Attribuutwaarde	Veld met de waarde van het attribuut.	an..70	M	1
└─Gebruikers extensie	Gegevens over overeengekomen uitbreidingen op de standaard.		O	1
└─Extensie inhoud	Overeengekomen uitbreiding op de standaard.		O	1
└─Leveringscondities	Gegevens over de voorwaarden waaronder een levering plaatsvindt.		O	1
└─Indicatie backhauling	Code waarmee wordt aangegeven dat het transport van de levering wordt geregeld door de afnemer. Ook bekend als 'Afhaalorder'. Bij backhauling dienen de leverdata geïnterpreteerd te worden als de datum/tijd waarop de afnemer de bestelde goederen ophaalt bij het haaladres.	boolean	M	1
	Toegestane codes:			
	true Ja			
	false Nee			
└─Leverinstructie	Gegevens over de wijze waarop een transport moet worden uitgevoerd.		O	5
└─Code transportinstructie	Code waarmee een instructie voor het vervoer van goederen wordt gespecificeerd. Gebruik in XML de code lijst 'TransportInstructionType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten .	an3	O	1
	Toegestane codes:			
	CRN Verpakking retour nemen			
	G05 Collogewicht maximaal 500 KG			
	G07 Collogewicht maximaal 700 KG			
	G10 Collogewicht maximaal 1000 KG			
	G12 Collogewicht maximaal 1200 KG			
	G15 Collogewicht maximaal 1500 KG			
	G20 Collogewicht maximaal 2000 KG			
	G25 Collogewicht maximaal 2500 KG			
	G30 Collogewicht maximaal 3000 KG			
	G40 Collogewicht maximaal 4000 KG			
	IEU Bestelling in 1 keer uitleveren			
	IRM Restanten meeleveren			
	MCH Chauffeur meldt zich aan			

Functionele Attributenlijst Order SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

		Formaat	Status	Repetitie
Toegestane codes: MVA PAF PBE PDV PIN PLA PLL PLR PLV POH POT SEP VDA VEA VKO VKR VLA VLK	Zending vooraf aanmelden			
	Collo altijd afdekken			
	Producten beschermen			
	Producten droog vervoeren			
	Producten individueel scheiden			
	Producten laden aan achterzijde			
	Producten laden aan linkerzijde			
	Producten laden aan rechterzijde			
	Producten laden aan voorzijde			
	Lossen met kunststof hijsbanden			
	Lossen met heftruck			
	Apart verpakken			
	Vrachtwagen met draaibare achteras			
	Vrachtwagen met een-assige trailer			
	Korte vrachtwagen			
	Vrachtwagen met kraan			
	Lange vrachtwagen			
	Vrachtwagen met laadklep			
Tekst voor pakbon	Tekstveld met gegevens die op de papieren pakbon moeten worden afgedrukt. Informatie die de fysieke voorraadbeheerder op verzoek van de administratief voorraadbeheerder op de papieren pakbon en/of transportdocumenten (kopniveau!) plaatst. Deze informatie kan bijvoorbeeld gebruikt worden bij de goederenontvangst en/of instructies aan de vervoerder. Deze tekst is inhoudelijk niet van belang voor de fysieke voorraadbeheerder, en vormt dus geen belemmering voor de automatische verwerking van het orderbericht bij de fysieke voorraadbeheerder.	an..70	O	1

Functionele Attributenlijst Order SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
Leverdatum informatie Gegevens over de datum, tijd of periode van aflevering van goederen. Deze leverdatum geldt voor alle orderregels tenzij daar een leverdatum is gespecificeerd. Vaak is reeds van tevoren een afspraak gemaakt over de leverdatum. Gebruik van de leverdatum vindt plaats op een van de volgende wijzen: - Geen leverdatum: bijvoorbeeld indien afnemer en leveranciers vaste afleverschema's hebben. - Geplande leverdatum. - Zowel vroegste als laatste levertijd gebruiken: zo kan levering in een bepaald tijdvenster (bloktijd) worden aangegeven. Nodig voor het bijvoorbeeld gelijktijdig aanwezig zijn van het juiste losmaterieel. Bij backhauling dient de leverdatum geïnterpreteerd te worden als de datum/tijd waarop de afnemer de bestelde goederen ophaalt bij het haaladres.		O	1
Gewenste leverdatum Datum waarop de goederen moeten worden afgeleverd.	CCYY-MM-DD	O	1
Gewenst levertijd Tijdspip waarop de goederen moeten worden afgeleverd. De waarde 24.00 is bij een afleverlevertijdspip alleen toegestaan indien het einde van de dag wordt bedoeld. De waarde 00.00 is bij een afleverlevertijdspip alleen toegestaan indien het begin van de dag wordt bedoeld.	hh:mm:ss	O	1
Lever tijdvak Gegevens over de periode waarbinnen goederen worden afgeleverd.		O	1
Vroegste leverdatum Datum vanaf wanneer de goederen afgeleverd kunnen worden.	CCYY-MM-DD	M	1
Vroegste levertijdspip Tijdspip op de vroegste leverdatum vanaf wanneer de goederen afgeleverd kunnen worden.	hh:mm:ss	O	1
Laatste leverdatum Datum tot en met wanneer de goederen afgeleverd kunnen worden.	CCYY-MM-DD	M	1
Laatste levertijdspip Tijdspip op de laatste leverdatum tot wanneer de goederen afgeleverd kunnen worden.	hh:mm:ss	O	1
Afnemer Partij aan wie goederen en/of diensten worden verkocht en geleverd.		M	1
GLN Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of locatie.	n13	M	1

Functionele Attributenlijst Order SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
Naam Tekstveld met de naam van de partij of locatie.	an..50	O	1
Naam2 Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of locatie.	an..50	O	1
Straatnaam Tekstveld met straatnaam van het adres van de partij of locatie.	an..80	O	1
Huisnummer Numeriek veld met het huisnummer van het adres van de partij of locatie.	n..5	O	1
Huisletter Tekstveld met letteraanduiding van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.	an1	O	1
Huisnummertoevoeging Tekstveld met de toevoeging van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.	an..4	O	1
Plaats Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of locatie.	an..80	O	1
Postcode Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of locatie. Gebruik 6 posities voor Nederlandse postcodes.	an..9	O	1
Land Code van het land van het adres van de partij of locatie. Gebruik ISO 3166 tweeletterige landencodes.	an2	O	1
Contactgegevens Gegevens over een afdeling of persoon van de partij waarmee contact kan worden opgenomen via telefoon, fax of e-mail.		O	5
Contactpersoon Tekstveld met de naam van een persoon waarmee contact kan worden opgenomen.	an..35	O	1
Telefoonnummer Nummer waarmee via de telefoon contact kan worden opgenomen.	an..20	O	1
E-mailadres Tekstveld met het elektronische adres waarmee via e-mail contact kan worden opgenomen.	an..254	O	1
Leverancier Partij die goederen en/of diensten verkoopt en levert. Dit is de eigenaar van de goederen en niet de logistiek dienstverlener.		M	1

Functionele Attributenlijst Order SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
GLN Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of locatie.	n13	M	1
Naam Tekstveld met de naam van de partij of locatie.	an..50	O	1
Naam2 Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of locatie.	an..50	O	1
Straatnaam Tekstveld met straatnaam van het adres van de partij of locatie.	an..80	O	1
Huisnummer Numeriek veld met het huisnummer van het adres van de partij of locatie.	n..5	O	1
Huisletter Tekstveld met letteraanduiding van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.	an1	O	1
Huisnummertoevoeging Tekstveld met de toevoeging van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.	an..4	O	1
Plaats Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of locatie.	an..80	O	1
Postcode Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of locatie. Gebruik 6 posities voor Nederlandse postcodes.	an..9	O	1
Land Code van het land van het adres van de partij of locatie. Gebruik ISO 3166 tweeletterige landencodes.	an2	O	1
Contactgegevens Gegevens over een afdeling of persoon van de partij waarmee contact kan worden opgenomen via telefoon, fax of e-mail.		O	5
Contactpersoon Tekstveld met de naam van een persoon waarmee contact kan worden opgenomen.	an..35	O	1
Telefoonnummer Nummer waarmee via de telefoon contact kan worden opgenomen.	an..20	O	1
E-mailadres Tekstveld met het elektronische adres waarmee via e-mail contact kan worden opgenomen.	an..254	O	1

Functionele Attributenlijst Order SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
Afleveradres Locatie waar goederen worden afgeleverd. Verplicht, behalve bij backhauling. Gebruik de GLN of de NAW-gegevens of de Locatieaanduiding.		O	1
GLN Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of locatie.	n13	O	1
Naam Tekstveld met de naam van de partij of locatie.	an..50	O	1
Naam2 Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of locatie.	an..50	O	1
Straatnaam Tekstveld met straatnaam van het adres van de partij of locatie.	an..80	O	1
Huisnummer Numeriek veld met het huisnummer van het adres van de partij of locatie.	n..5	O	1
Huisletter Tekstveld met letteraanduiding van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.	an1	O	1
Huisnummertoevoeging Tekstveld met de toevoeging van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.	an..4	O	1
Plaats Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of locatie.	an..80	O	1
Postcode Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of locatie. Gebruik 6 posities voor Nederlandse postcodes.	an..9	O	1
Land Code van het land van het adres van de partij of locatie. Gebruik ISO 3166 tweeletterige landencodes.	an2	O	1
Adrescode Interne code waarmee een afleveradres kan worden aangeduid.	an..3	O	1
Locatie aanduiding Tekstveld waarin het afleveradres nader gespecificeerd wordt. Gebruik dit veld voor de aflevercode. De aflevercode identificeert naast adresgegevens, locatiegegevens, eventuele routebeschrijving (als geen postcode huisnummer bekend is) ook de naam en telefoonnummer van de contactpersoon op de afleverlocatie.	an..70	O	1

Functionele Attributenlijst Order SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
Contactgegevens Gegevens over een afdeling of persoon van de partij waarmee contact kan worden opgenomen via telefoon, fax of e-mail. Als de contactgegevens worden gebruikt gelden die alleen voor deze order en gelden de eerder afgesproken contactgegevens niet.		O	5
Contactpersoon Tekstveld met de naam van een persoon waarmee contact kan worden opgenomen.	an..35	O	1
Telefoonnummer Nummer waarmee via de telefoon contact kan worden opgenomen.	an..20	O	1
E-mailadres Tekstveld met het elektronische adres waarmee via e-mail contact kan worden opgenomen.	an..254	O	1
Eindbestemming Partij bij wie goederen via een overslagpunt worden afgeleverd. Verplicht te gebruiken bij crossdocking.		O	1
GLN Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of locatie.	n13	O	1
Naam Tekstveld met de naam van de partij of locatie.	an..50	O	1
Naam2 Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of locatie.	an..50	O	1
Straatnaam Tekstveld met straatnaam van het adres van de partij of locatie.	an..80	O	1
Huisnummer Numeriek veld met het huisnummer van het adres van de partij of locatie.	n..5	O	1
Huisletter Tekstveld met letteraanduiding van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.	an1	O	1
Huisnummertoevoeging Tekstveld met de toevoeging van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.	an..4	O	1
Plaats Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of locatie.	an..80	O	1

Functionele Attributenlijst Order SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
Postcode Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of locatie. Gebruik 6 posities voor Nederlandse postcodes.	an..9	O	1
Land Code van het land van het adres van de partij of locatie. Gebruik ISO 3166 tweeletterige landencodes.	an2	O	1
Haaladres Locatie waar goederen worden opgehaald. Verplicht bij backhauling.		O	1
GLN Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of locatie.	n13	M	1
Naam Tekstveld met de naam van de partij of locatie.	an..50	O	1
Naam2 Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of locatie.	an..50	O	1
Straatnaam Tekstveld met straatnaam van het adres van de partij of locatie.	an..80	O	1
Huisnummer Numeriek veld met het huisnummer van het adres van de partij of locatie.	n..5	O	1
Huisletter Tekstveld met letteraanduiding van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.	an1	O	1
Huisnummertoevoeging Tekstveld met de toevoeging van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.	an..4	O	1
Plaats Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of locatie.	an..80	O	1
Postcode Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of locatie. Gebruik 6 posities voor Nederlandse postcodes.	an..9	O	1
Land Code van het land van het adres van de partij of locatie. Gebruik ISO 3166 tweeletterige landencodes.	an2	O	1
Factuuradres Partij waaraan gefactureerd wordt. Gebruik indien het factuuradres afwijkt van het Afnemeradres.		O	1

Functionele Attributenlijst Order SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
GLN Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of locatie.	n13	M	1
Naam Tekstveld met de naam van de partij of locatie.	an..50	O	1
Naam2 Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of locatie.	an..50	O	1
Straatnaam Tekstveld met straatnaam van het adres van de partij of locatie.	an..80	O	1
Huisnummer Numeriek veld met het huisnummer van het adres van de partij of locatie.	n..5	O	1
Huisletter Tekstveld met letteraanduiding van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.	an1	O	1
Huisnummertoevoeging Tekstveld met de toevoeging van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.	an..4	O	1
Plaats Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of locatie.	an..80	O	1
Postcode Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of locatie. Gebruik 6 posities voor Nederlandse postcodes.	an..9	O	1
Land Code van het land van het adres van de partij of locatie. Gebruik ISO 3166 tweeletterige landencodes.	an2	O	1
Inkoopcombinatie afnemer Partij die inkoop voorwaarden afsprekt namens een aantal afnemers.		O	1
GLN Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of locatie.	n13	M	1
Naam Tekstveld met de naam van de partij of locatie.	an..50	O	1
Naam2 Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of locatie.	an..50	O	1
Straatnaam Tekstveld met straatnaam van het adres van de partij of locatie.	an..80	O	1

Functionele Attributenlijst Order SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
Huisnummer Numeriek veld met het huisnummer van het adres van de partij of locatie.	n..5	O	1
Huisletter Tekstveld met letteraanduiding van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.	an1	O	1
Huisnummertoevoeging Tekstveld met de toevoeging van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.	an..4	O	1
Plaats Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of locatie.	an..80	O	1
Postcode Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of locatie. Gebruik 6 posities voor Nederlandse postcodes.	an..9	O	1
Land Code van het land van het adres van de partij of locatie. Gebruik ISO 3166 tweeletterige landencodes.	an2	O	1
Vervoerder Partij die het transport uitvoert. Synoniem binnen de transportopdracht: opdrachtnemer, carrier.		O	1
GLN Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of locatie.	n13	M	1
Naam Tekstveld met de naam van de partij of locatie.	an..50	O	1
Naam2 Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of locatie.	an..50	O	1
Straatnaam Tekstveld met straatnaam van het adres van de partij of locatie.	an..80	O	1
Huisnummer Numeriek veld met het huisnummer van het adres van de partij of locatie.	n..5	O	1
Huisletter Tekstveld met letteraanduiding van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.	an1	O	1
Huisnummertoevoeging Tekstveld met de toevoeging van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.	an..4	O	1
Plaats Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of locatie.	an..80	O	1

Functionele Attributenlijst Order SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
Postcode Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of locatie. Gebruik 6 posities voor Nederlandse postcodes.	an..9	O	1
Land Code van het land van het adres van de partij of locatie. Gebruik ISO 3166 tweeletterige landencodes.	an2	O	1
Gebruikers extensie Gegevens over overeengekomen uitbreidingen op de standaard.		O	1
Extensie inhoud Overeengekomen uitbreiding op de standaard.		O	1
Orderregel Niveau in het bericht waar de bestelde goederen worden gespecificeerd.		M	200000
Regelnummer Nummer ter identificatie van een regel binnen een bericht.	n..6	M	1
Besteld aantal Het aantal eenheden van een artikel zoals gevraagd door de afnemer. Besteld aantal moet groter zijn dan 0.	n..15	M	1
Eenheid van besteld aantal Code van de meeteenheid waarin het besteld aantal is uitgedrukt. In het algemeen wordt besteld in stuks. De besteleenheid dient van tevoren duidelijk afgestemd te zijn tussen afnemer en leverancier (bijvoorbeeld via het artikelbericht). Verplicht indien de eenheid ongelijk is aan Stuks. Gebruik in XML de code lijst 'UoMType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.	an..3	O	1
Toegestane codes:			
CMT	Centimeter		
DAY	Dag		
GRM	Gram		
HUR	Uur		
KGM	Kilogram		
LTR	Liter		
MIN	Minuut		
MLT	Milliliter		
MMT	millimetre		
MTK	Vierkante meter		
MTQ	Kubieke meter		

Functionele Attributenlijst Order SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
Toegepaste codes: MTR Meter PCE Stuks TNE Ton WEE Week			
Regelidentificatie Kenmerk ter identificatie van een regel binnen een bericht om in volgende berichten die regels te kunnen koppelen. Identificatie die door de zender van het bericht gegeven wordt om deze regel uniek te identificeren binnen het bericht. De leverancier gebruikt dit nummer in orderbevestiging, verzendbericht en factuurbericht om te refereren aan deze regel.	n..6	M	1
Aanvullende Informatie Gegevens die dienen als aanvullende informatie, niet bestemd voor automatische verwerking.	an..*	O	1
Variabele bestelcondities Gegevens over wat moet worden uitgewisseld op het moment van bestellen van een 'variabel artikel'. Een artikel beschouwen we als een 'variabel artikel' als er bij het bestellen meer dan 1 eenheid moet worden opgegeven (bijv. het aantal EN de lengte). Als er maar 1 eenheid moet worden opgegeven (bijv. het aantal OF de lengte) dan wordt deze class niet gebruikt. Verplicht te gebruiken als de leverancier voor dit artikel Variabele bestelgegevens heeft gedefinieerd.		O	10
Variabele code Code waarmee een afname eenheid voor bestellen wordt gespecificeerd.	an..35	M	1
Alfanumerieke waarde Tekstveld voor de alfanumerieke waarde. Verplicht te gebruiken als de leverancier dat voor deze code heeft aangegeven.	an..512	O	1
Numerieke waarde Veld voor de numerieke waarde. Verplicht te gebruiken als de leverancier dat voor deze code heeft aangegeven.	n..15	O	1
Eenheid numerieke waarde Code van de meeteenheid waarin de numerieke waarde wordt uitgedrukt. Verplicht te gebruiken als een numerieke waarde wordt uitgewisseld. Gebruik in XML de code lijst 'UoMType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.	an..3	O	1
Toegepaste codes: CMT Centimeter DAY Dag DD Graden			

Functionele Attributenlijst Order SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
Toegepaste codes: GRM Gram HUR Uur KGM Kilogram LTR Liter MIN Minuut MLT Milliliter MMT millimetre MTK Vierkante meter MTQ Kubieke meter MTR Meter PCE Stuks TNE Ton WEE Week			
Artikel		M	1
Gegevens ter identificatie van een artikel.			
Het is verplicht om minimaal de GTIN of Artikelcode leverancier te gebruiken.			
GTIN	n..14	O	1
Global Trade Item Number (GTIN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van het artikel.			
Artikelcode leverancier	an..35	O	1
Kenmerk, uniek binnen het systeem van de leverancier, ter identificatie van het artikel.			
Geadviseerd wordt alleen de volgende characters te gebruiken: a..z, A..Z, 0..9, -, /, \, (,), ., _ , +, :, (spatie) en (komma).			
Artikel identificatie (aanvullend)		O	1
Aanvullende gegevens ter identificatie van het artikel.			
Artikelomschrijving	an..70	O	1
Tekstveld met een eenduidige omschrijving ter identificatie van het artikel.			
Bevat minimaal de merknaam en vorm van het artikel.			
Wordt in transactieberichten alleen vermeld indien het bericht rechtstreeks in mensleesbare vorm wordt getoond, bijvoorbeeld in een webapplicatie.			
Kleur	an..35	O	1
Tekstveld met de kleur van het artikel ten behoeve van nadere identificatie van het artikel.			
Maat	an..35	O	1
Tekstveld met de maat van het artikel ten behoeve van nadere identificatie van het artikel.			

Functionele Attributenlijst Order SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
Serienummer Identificerend kenmerk ter identificatie van een uniek exemplaar van het artikel.	an..35	O	1
Fysieke dimensies Gegevens over de fysieke afmetingen van een object.		O	1
- Breedte Afmeting gerekend vanaf de zijkanen van een object.	n..18	O	1
- Hoogte Afmeting gerekend vanaf de onderkant en bovenkant van een object.	n..18	O	1
- Diepte Afmeting gerekend vanaf de voorzijde en de achterzijde van een object.	n..18	O	1
Eenheid afmeting Code van de meeteenheid waarin een afmeting is uitgedrukt. Gebruik in XML de code lijst 'LengthUoMType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.	an..3	O	1
- Toegestane codes: - CMT Centimeter - MMT millimetre - MTR Meter			
Bewerkingen Gegevens over mogelijke bewerkingen op/aan een artikel.		O	10
- Bewerking code Code waarmee een bewerking wordt gespecificeerd.	an..35	M	1
- Alfanumerieke waarde Tekstveld voor de alfanumerieke waarde. Verplicht te gebruiken als de leverancier dat voor deze code heeft aangegeven.	an..512	O	1
- Numerieke waarde Veld voor de numerieke waarde. Verplicht te gebruiken als de leverancier dat voor deze code heeft aangegeven.	an..512	O	1
- Eenheid numerieke waarde Code van de meeteenheid waarin de numerieke waarde wordt uitgedrukt. Verplicht te gebruiken als een numerieke waarde wordt uitgewisseld. Gebruik in XML de code lijst 'UoMType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.	an..3	O	1

Functionele Attributenlijst Order SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie																																
Toegestane codes: <table><tr><td>CMT</td><td>Centimeter</td></tr><tr><td>DAY</td><td>Dag</td></tr><tr><td>DD</td><td>Graden</td></tr><tr><td>GRM</td><td>Gram</td></tr><tr><td>HUR</td><td>Uur</td></tr><tr><td>KGM</td><td>Kilogram</td></tr><tr><td>LTR</td><td>Liter</td></tr><tr><td>MIN</td><td>Minuut</td></tr><tr><td>MLT</td><td>Milliliter</td></tr><tr><td>MMT</td><td>millimetre</td></tr><tr><td>MTK</td><td>Vierkante meter</td></tr><tr><td>MTQ</td><td>Kubieke meter</td></tr><tr><td>MTR</td><td>Meter</td></tr><tr><td>PCE</td><td>Stuks</td></tr><tr><td>TNE</td><td>Ton</td></tr><tr><td>WEE</td><td>Week</td></tr></table>	CMT	Centimeter	DAY	Dag	DD	Graden	GRM	Gram	HUR	Uur	KGM	Kilogram	LTR	Liter	MIN	Minuut	MLT	Milliliter	MMT	millimetre	MTK	Vierkante meter	MTQ	Kubieke meter	MTR	Meter	PCE	Stuks	TNE	Ton	WEE	Week			
CMT	Centimeter																																		
DAY	Dag																																		
DD	Graden																																		
GRM	Gram																																		
HUR	Uur																																		
KGM	Kilogram																																		
LTR	Liter																																		
MIN	Minuut																																		
MLT	Milliliter																																		
MMT	millimetre																																		
MTK	Vierkante meter																																		
MTQ	Kubieke meter																																		
MTR	Meter																																		
PCE	Stuks																																		
TNE	Ton																																		
WEE	Week																																		
Extra informatie Tekstveld voor extra informatie. Als meer info nodig is kan dat altijd met een bijlage.	an..512	O	1																																
Bewerking prijs Bedrag dat wordt gevraagd voor de bewerking.	n..15	O	1																																
Bijlage informatie Gegevens over de bijlage en/of de deeplink bij een bericht. Het is verplicht om een van de volgende velden te gebruiken: 'URL', 'Lokale link', of 'Bijlage'.		O	unbounded																																
Nummer Een binnen dit bericht uniek nummer voor referentiedoeleinden. Verplicht als u binnen dit bericht verwijst naar deze bijlage.	n..4	O	1																																
Volgorde De volgorde van bij elkaar behorende bijlagen. - Aan alle bij elkaar behorende bijlagen (sets) moet in dit veld de volgorde worden meegegeven - Verschillende sets bijlagen worden (in dit veld) aangegeven met een letter; a.1, b.1, c... - Binnen een set wordt met een nummer (in dit veld) de volgorde aangegeven; a.1,a.2, a.3... Voorbeelden: a.1, a.2, a.3, b.1, b.2 (set a bestaat uit 3 bijlagen, set b uit 2)	an..4	O	1																																

Functionele Attributenlijst Order SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

		Formaat	Status	Repetitie
Aanmaakdatum	De datum waarop deze bijlage is gemaakt.	CCYY-MM-DD	O	1
Lokale link	Tekstveld met een link (relatief path) naar de lokaal meegestuurde bijlage.	an..512	O	1
Bijlage	De bijlage zelf weergegeven in een base64 codering.	an..*	O	1
Type	Code die het soort document beschrijft. Dit veld is verplicht indien u NIET verwijst naar een bijlage op kop niveau. Gebruik in XML de code lijst 'AttachmentType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten .	an..3	O	1
Toegestane codes:				
CAD	CAD object of symbool			
CHR	Karakteristieken sheet			
FAC	Factuur			
LOG	Logo			
MAN	Handleiding			
MTE	Installatie- en onderhoudsdocument			
OTA	Overige bijlage			
PAR	Explosietekening			
PHI	Productfoto hoge resolutie			
PPI	Productfoto lage resolutie			
PRT	Presentatie document/brochure			
PVI	Presentatie video			
SCH	Schema			
SOF	Software			
STR	Certificaat			
Bestandstype	Code die het bestandstype beschrijft, gebruik mime types, see: https://www.iana.org/assignments/media-types/ media-types.xhtml kolom name Dit veld is verplicht indien u NIET verwijst naar een bijlage op kop niveau.	an..256	O	1
Bestandsnaam	Tekstveld met de naam van het bestand dat is bijgesloten en/of waar naar verwezen wordt door de URL.	an..512	O	1
URL informatie	Gegevens over de URL.		O	1

Functionele Attributenlijst Order SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
URL Wereldwijd uniek kenmerk, voldoende aan de Uniform Resource Locator specificatie, ter identificatie van een informatiebron.	an..512	M	1
Indicatie originele bron Code waarmee wordt aangegeven of altijd naar de originele bron (URL) moet worden verwezen. true (ja) = er wordt altijd verwezen naar de originele bron. Regel: Niet meegeven wordt geïnterpreteerd als false (nee). Toegestane codes: true Ja false Nee	boolean	O	1
Bijlagetitel Tekstveld met de titel van de bijlage die is bijgesloten en/of waar naar verwezen wordt door de URL.		O	unbounded
Omschrijving	an..70	M	1
Taalcode Gebruik codelijst ISO 639 2-letterige alfanumerieke codes	an..3	M	1
Bijlageomschrijving Tekstveld met een nadere toelichting op de bijlage die is bijgesloten en/of waar naar verwezen wordt door de URL.		O	unbounded
Omschrijving	an..256	M	1
Taalcode Gebruik codelijst ISO 639 2-letterige alfanumerieke codes	an..3	M	1
Bijlage karakteristieken Metagegevens over een bijlage		O	unbounded
Attribuutnaam Tekst die de naam van een bijlage attribuut beschrijft.	an..35	M	1
Attribuutwaarde Veld met de waarde van het attribuut.	an..70	M	1
Gebruikers extensie Gegevens over overeengekomen uitbreidingen op de standaard.		O	1
Extensie inhoud Overeengekomen uitbreiding op de standaard.		O	1
Leverinstructie Gegevens over de wijze waarop een transport moet worden uitgevoerd.		O	5

Functionele Attributenlijst Order SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

		Formaat	Status	Repetitie
Code transportinstructie		an3	O	1
Code waarmee een instructie voor het vervoer van goederen wordt gespecificeerd.				
Gebruik in XML de code lijst 'TransportInstructionType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten .				
Toegestane codes:				
CRN	Verpakking retour nemen			
G05	Collogewicht maximaal 500 KG			
G07	Collogewicht maximaal 700 KG			
G10	Collogewicht maximaal 1000 KG			
G12	Collogewicht maximaal 1200 KG			
G15	Collogewicht maximaal 1500 KG			
G20	Collogewicht maximaal 2000 KG			
G25	Collogewicht maximaal 2500 KG			
G30	Collogewicht maximaal 3000 KG			
G40	Collogewicht maximaal 4000 KG			
IEU	Bestelling in 1 keer uitleveren			
IRM	Restanten meeleveren			
MCH	Chauffeur meldt zich aan			
MVA	Zending vooraf aanmelden			
PAF	Collo altijd afdekken			
PBE	Producten beschermen			
PDV	Producten droog vervoeren			
PIN	Producten individueel scheiden			
PLA	Producten laden aan achterzijde			
PLL	Producten laden aan linkerzijde			
PLR	Producten laden aan rechterzijde			
PLV	Producten laden aan voorzijde			
POH	Lossen met kunststof hijsbanden			
POT	Lossen met heftruck			
SEP	Apart verpakken			
VDA	Vrachtwagen met draaibare achteras			
VEA	Vrachtwagen met een-assige trailer			
VKO	Korte vrachtwagen			
VKR	Vrachtwagen met kraan			
VLA	Lange vrachtwagen			
VLK	Vrachtwagen met laadklep			

Functionele Attributenlijst Order SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
↳ Tekst voor pakbon Tekstveld met gegevens die op de papieren pakbon moeten worden afgedrukt. Informatie die de fysieke voorraadbeheerder op verzoek van de administratief voorraadbeheerder op de papieren pakbon en/of transportdocumenten (regelniveau!) plaatst. Deze informatie kan bijvoorbeeld gebruikt worden bij de goederenontvangst en/of instructies aan de vervoerder. Deze tekst is inhoudelijk niet van belang voor de fysieke voorraadbeheerder, en vormt dus geen belemmering voor de automatische verwerking van het orderbericht bij de fysieke voorraadbeheerder.	an..70	O	1
↳ Leverdatum informatie Gegevens over de datum, tijd of periode van aflevering van goederen. Als geen leverdatum wordt opgegeven geldt de leverdatum van kopniveau. Vaak is reeds van tevoren een afspraak gemaakt over de leverdatum. Gebruik van de leverdatum vindt plaats op een van de volgende wijzen: - Geen leverdatum: bijvoorbeeld indien afnemer en leveranciers vaste afleverschema's hebben. - Geplande leverdatum. - Zowel vroegste als laatste levertijd gebruiken: zo kan levering in een bepaald tijdvenster (bloktijd) worden aangegeven. Nodig voor het bijvoorbeeld gelijktijdig aanwezig zijn van het juiste losmaterieel. Bij backhauling dient de leverdatum geïnterpreteerd te worden als de datum/tijd waarop de afnemer de bestelde goederen ophaalt bij het haaladres.		O	1
↳ Gewenste leverdatum Datum waarop de goederen moeten worden afgeleverd.	CCYY-MM-DD	O	1
↳ Gewenst levertijdstip Tijdstip waarop de goederen moeten worden afgeleverd. De waarde 24.00 is bij een afleverlevertijdstip alleen toegestaan indien het einde van de dag wordt bedoeld. De waarde 00.00 is bij een afleverlevertijdstip alleen toegestaan indien het begin van de dag wordt bedoeld.	hh:mm:ss	O	1
↳ Lever tijdvak Gegevens over de periode waarbinnen goederen worden afgeleverd.		O	1
↳ Vroegste leverdatum Datum vanaf wanneer de goederen afgeleverd kunnen worden.	CCYY-MM-DD	M	1
↳ Vroegste levertijdstip Tijdstip op de vroegste leverdatum vanaf wanneer de goederen afgeleverd kunnen worden.	hh:mm:ss	O	1
↳ Laatste leverdatum Datum tot en met wanneer de goederen afgeleverd kunnen worden.	CCYY-MM-DD	M	1

Functionele Attributenlijst Order SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
Laatste levertijdstip Tijdstip op de laatste leverdatum tot wanneer de goederen afgeleverd kunnen worden.	hh:mm:ss	O	1
Afwijkende prijsafspraken Gegevens over een prijsafspraken die afwijkt van de reguliere geldende afspraken. De hier genoemde prijs is niet per se de juiste prijs, deze kan op een later moment worden vastgesteld. Het is verplicht de 'Indicatie afwijkende prijs' of de 'Afwijkende prijs' te vullen. Als de prijs wordt gevuld, dient u ook de prijsbasis te gebruiken.		O	1
Indicatie afwijkende prijsafspraken Code waarmee wordt aangegeven dat er een afwijkende prijsafspraken van toepassing is.	boolean	O	1
- Toegepaste codes: - true Ja - false Nee			
Afwijkende prijs Geldwaarde van de afwijkende prijs.	n..15	O	1
Prijsbasis Gegevens over de basiseenheid waarin de afwijkende prijs is uitgedrukt. Voorbeeld: de prijs voor spijkers is aangegeven per 1 kilogram.		O	1
Aantal prijsbasis Aantal eenheden waarin de prijs is uitgedrukt.	n..9	M	1
Prijseenheid Code van de meeteenheid waarin het 'aantal prijsbasis' is uitgedrukt. Gebruik in XML de code lijst 'UoMType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.	an..3	M	1
- Toegepaste codes: - CMT Centimeter - DAY Dag - GRM Gram - HUR Uur - KGM Kilogram - LTR Liter - MIN Minuut - MLT Milliliter - MMT millimetre - MTK Vierkante meter - MTQ Kubieke meter			

Functionele Attributenlijst Order SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie								
Toegepaste codes: <table><tr><td>MTR</td><td>Meter</td></tr><tr><td>PCE</td><td>Stuks</td></tr><tr><td>TNE</td><td>Ton</td></tr><tr><td>WEE</td><td>Week</td></tr></table>				MTR	Meter	PCE	Stuks	TNE	Ton	WEE	Week
MTR	Meter										
PCE	Stuks										
TNE	Ton										
WEE	Week										
Omschrijving prijseenheid Tekstveld met een nadere specificatie van de prijseenheid. Het kan voorkomen dat zowel de besteleenheid als de prijseenheid ST(uks) als eenheidscode hebben, maar verder verschillend geïnterpreteerd moeten worden, hiervoor kunt u dit omschrijvingsveld gebruiken.	an..35	O	1								
Contract Gegevens waarmee gerefereerd wordt aan een contract. Een contract is een commerciële afspraak tussen afnemer en leverancier, vaak inhoudende bepaalde condities en prijsafspraken, eventueel gekoppeld aan een bepaalde omzet. Denk hierbij aan projectcontracten, contracten met prijsafspraken en raamcontracten met prijs- en afname-afspraken. Weliswaar is er duidelijk verschil tussen bv. een projectcontract en een raamorder, maar in een EDI-order worden beiden gezien als een verwijzing naar een contract.		O	1								
Contractnummer Nummer ter identificatie van het contract.	an..17	M	1								
Contractdatum Datum waarop het contract is afgesloten.	CCYY-MM-DD	O	1								
Gebruikers extensie Gegevens over overeengekomen uitbreidingen op de standaard.		O	1								
Extensie inhoud Overeengekomen uitbreiding op de standaard.		O	1								